Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 12:21

Link do produktu: https://evopro.pl/switch-poe-10-portowy-s108-do-8-kamer-ip-p-845.html



Switch PoE 10-portowy S108 do 8 kamer IP

Cena brutto	**533,82 zł**
Cena netto	**434,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**S108**
Kod producenta	**8517620000**
Objetosc (dm3)	**4.7500**
Wymiary	**190 x 28 x 105**

Opis produktu

S108 to 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at (PoE+), posiadający 8 portów PoE 10/100 Mb/s (porty 1-8) i 2 porty uplink 10/100 Mb/s, wszystkie z auto-negocjacją i Auto MDI/MDIX. Każdy port PoE dostarcza do 30 W przy napięciu 52 V DC, a sumaryczny pobór mocy wszystkich portów PoE nie może przekroczyć 96 W; zasilacz desktop PSD520230 (52 V DC/2,3 A/120 W) dołączony jest w zestawie. Switch obsługuje tryby Long Range (do 250 m przy 10 Mb/s) i VLAN, przepustowość matrycy wynosi 1,6 Gb/s, metoda transmisji Store-and-Forward, tablica MAC 1K z auto-learning i auto-aging; sygnalizację stanu pracy realizują diody LED na froncie (zasilanie, Link/Act, PoE Status).

Parametry techniczne:

- Porty PoE: 8 x 10/100 Mb/s, IEEE 802.3af/at (PoE+), 52 V DC, max. 30 W/port
- Porty uplink: 2 x 10/100 Mb/s (RJ45)
- Łączna liczba portów: 10
- Sumaryczna moc PoE: max. 96 W
- Przepustowość: 1,6 Gb/s
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Tablica MAC: 1K adresów, auto-learning, auto-aging
- Tryby pracy: Long Range (STANDARD 100 m/100 Mb/s lub EXTEND 250 m/10 Mb/s), VLAN
- Protokoły/standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- Zasilanie switcha: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A (poprzez zasilacz desktop)
- Zasilacz w zestawie: PSD520230, 52 V DC / 2,3 A / 120 W
- Sygnalizacja: optyczna LED (zasilanie, Link/Act, PoE Status)
- Temperatura pracy: -10 do +40°C
- Wilgotność pracy: 5-90%, bez kondensacji
- Temperatura składowania: -20 do +60°C
- Wymiary: 190 x 28 x 105 mm (+/-2 mm)
- Waga netto/brutto: 1,2 / 1,4 kg
- Montaż: desktop / blachy mocujące do podłoża (w zestawie)
- Normy: PN-EN 60950-1:2007 klasa II, CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

S108 przeznaczony jest do zasilania i przesyłu danych do maksymalnie ośmiu kamer IP PoE/PoE+ w instalacjach CCTV, oferując wyższy budżet mocy niż model S108-90W - sumaryczna moc 96 W i zasilacz 120 W w zestawie pozwalają zasilać osiem kamer o wyższym poborze lub instalacje z urządzeniami wymagającymi pełnych 30 W/port (np. kamery PTZ z ogrzewaniem lub access pointy PoE+). Tryb Long Range EXTEND umożliwia wydłużenie zasięgu do 250 m po skrętce Cat 5e przy 10 Mb/s, eliminując potrzebę stosowania extenderów w rozległych obiektach, a dwa porty uplink pozwalają na jednoczesne podłączenie do rejestratora NVR i sieci klienta lub kaskadowanie z drugim switchem. Jako model szczytowy serii S108 wyróżnia się największym budżetem mocy i najcięższym zestawem zasilania (zasilacz 120 W), co czyni go optymalnym

wyborem dla wymagających instalacji ośmiokamerowych bez kompromisów w zakresie dostępnej mocy PoE. Kompaktowa obudowa (190 x 28 x 105 mm) i blachy mocujące w zestawie ułatwiają instalację na biurku lub bezpośrednio na podłożu.