

Link do produktu: <https://evopro.pl/switch-poe-10-portowy-s108wp-bez-zasilacza-do-8-kamer-ip-s108wp-p-866.html>



Switch PoE 10-portowy S108WP bez zasilacza do 8 kamer IP S108WP

Cena brutto	339,48 zł
Cena netto	276,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S108WP
Kod producenta	8517620000
Objętość (dm ³)	4.7500
Wymiary	190 x 28 x 105

Opis produktu

S108WP to niezarządzalny 10-portowy switch PoE Fast Ethernet w wersji bez zasilacza, przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at, zasilany zewnętrznie napięciem 48-57 V DC przez gniazdo DC 5,5/2,1 mm. Osiem portów PoE RJ45 (10/100 Mb/s) obsługuje automatyczną detekcję urządzeń PoE/PoE+, dostarczając do 30 W na port przy łącznym budżecie 120 W, a dwa porty uplink 10/100 Mb/s zapewniają połączenie z siecią nadrzędną lub rejestratorem. Kompaktowa obudowa o wymiarach 190 x 28 x 105 mm wyposażona jest w blachy mocujące do podłoża (w zestawie), tryb Long Range wydłużający zasięg wszystkich portów PoE do 250 m (10 Mb/s) oraz sygnalizację optyczną LED.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: niezarządzalny, standard
- Zasilanie: 48-57 V DC, gniazdo DC 5,5/2,1 mm (zasilacz nie w zestawie)
- Liczba portów: 10
- Porty PoE RJ45: 8 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Napięcie PoE: 48-57 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port
- Budżet PoE: 120 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink RJ45: 2 x 10/100 Mb/s
- Tryb Long Range: STANDARD - 100 m / 100 Mb/s; EXTEND - 250 m / 10 Mb/s (porty 1-8)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 190 x 28 x 105 mm (+/-2 mm)
- Montaż: standard (blachy mocujące w zestawie)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

S108WP przeznaczony jest do zasilania i obsługi do 8 kamer IP lub innych urządzeń PoE/PoE+ w instalacjach monitoringu CCTV, systemach kontroli dostępu i sieciach teletechnicznych, gdzie zasilacz dobierany jest oddzielnie lub pochodzi z istniejącego systemu zasilania. Wersja bez zasilacza umożliwia bezpośrednie podłączenie do dedykowanych systemów zasilania Pulsar - zasilaczy buforowych PWB-52V2A lub PSB-48V5A, systemów SWB-120 z podtrzymaniem akumulatorowym 2x12Ah czy zasilaczy DIN HDR-150-48, co pozwala na dobranie mocy i rodzaju zasilania precyzyjnie do potrzeb instalacji. Tryb Long Range EXTEND na wszystkich 8 portach PoE wydłuża zasięg do 250 m, a kompaktowe wymiary i dołączone blachy mocujące ułatwiają integrację z szafami teletechnicznymi lub montaż bezpośredni w instalacji. W porównaniu z S64WP oferuje dwukrotnie więcej portów PoE i wyższy budżet mocy (120 W vs 60 W) przy zachowaniu tej samej koncepcji zasilania zewnętrznego.