

Link do produktu: <https://evopro.pl/switch-poe-10-portowy-sg108-90w-do-8-kamer-ip-p-849.html>

Switch PoE 10-portowy SG108-90W do 8 kamer IP

Cena brutto	515,37 zł
Cena netto	419,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SG108-90W
Kod producenta	8517620000
Objetosc (dm3)	4.6500
Wymiary	190 x 27 x 105

Opis produktu

SG108-90W to 10-portowy switch PoE Gigabit przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at (PoE+), posiadający 8 portów PoE 10/100/1000 Mb/s (porty 1-8) i 2 porty uplink 10/100/1000 Mb/s, wszystkie z auto-negocjacją i Auto MDI/MDIX. Każdy port PoE dostarcza do 30 W przy napięciu 52 V DC, a sumaryczny pobór mocy wszystkich portów PoE nie może przekroczyć 80 W; zasilacz desktop PSD520175 (52 V DC/1,75 A/90 W) dołączony jest w zestawie. Switch osiąga przepustowość 16 Gb/s, pracuje metodą Store-and-Forward, obsługuje tablicę MAC o pojemności 8K z auto-learning i auto-aging; sygnalizację stanu pracy realizują diody LED na froncie (zasilanie, Link, SPD, PoE Status).

Parametry techniczne:

- Porty PoE: 8 x 10/100/1000 Mb/s, IEEE 802.3af/at (PoE+), 52 V DC, max. 30 W/port
- Porty uplink: 2 x 10/100/1000 Mb/s (RJ45)
- Łączna liczba portów: 10
- Sumaryczna moc PoE: max. 80 W
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Tablica MAC: 8K adresów, auto-learning, auto-aging
- Protokoły/standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- Zasilanie switcha: 100-240 V AC, 50/60 Hz, max. 2 A (poprzez zasilacz desktop)
- Zasilacz w zestawie: PSD520175, 52 V DC / 1,75 A / 90 W
- Sygnalizacja: optyczna LED (zasilanie, Link, SPD, PoE Status)
- Temperatura pracy: -10 do +40°C
- Wilgotność pracy: 5-90%, bez kondensacji
- Temperatura składowania: -20 do +60°C
- Wymiary: 190 x 27 x 105 mm (+/-2 mm)
- Waga netto/brutto: 0,8 / 1,0 kg
- Montaż: desktop / blachy mocujące do podłoża (w zestawie)
- Normy: EN 60950-1:2007 klasa II, CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SG108-90W przeznaczony jest do zasilania i przesyłu danych do maksymalnie ośmiu kamer IP PoE/PoE+ w instalacjach CCTV wymagających transmisji Gigabit - w odróżnieniu od modelu S108-90W (Fast Ethernet 10/100 Mb/s) wszystkie porty SG108-90W pracują z prędkością do 1 Gb/s, co eliminuje wąskie gardło przepustowości przy kamerach wysokiej rozdzielczości (4K, 8MP i wyżej) lub zastosowaniach wymagających niskich opóźnień. Przepustowość matrycy 16 Gb/s i tablica MAC 8K (vs 1K w serii S108) zapewniają znacznie lepszą wydajność przy intensywnym ruchu sieciowym. Budżet mocy 80 W sumarycznie i zasilacz 90 W w zestawie pozwalają na swobodne zasilanie ośmiu kamer o typowym poborze, a brak trybu Long Range wskazuje na przeznaczenie do standardowych instalacji w zasięgu do 100 m - dla instalacji wymagających zasięgu do 250 m właściwszym wyborem jest S108-90W. Kompaktowe wymiary (190 x 27 x 105 mm) i blachy mocujące w zestawie ułatwiają instalację na biurku lub bezpośrednio na podłożu.

