Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 05:42

Link do produktu: https://evopro.pl/switch-poe-10-portowy-sg108-do-8-kamer-ip-p-850.html



Switch PoE 10-portowy SG108 do 8 kamer IP

Cena brutto	**648,21 zł**
Cena netto	**527,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SG108**
Kod producenta	**8517620000**
Objetosc (dm3)	**4.6500**
Wymiary	**190 x 27 x 105**

Opis produktu

SG108 to 10-portowy switch PoE Gigabit przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at (PoE+), posiadający 8 portów PoE 10/100/1000 Mb/s (porty 1-8) i 2 porty uplink 10/100/1000 Mb/s, wszystkie z auto-negocjacją i Auto MDI/MDIX. Każdy port PoE dostarcza do 30 W przy napięciu 52 V DC, a sumaryczny pobór mocy wszystkich portów PoE nie może przekroczyć 96 W; zasilacz desktop PSD520230 (52 V DC/2,3 A/120 W) dołączony jest w zestawie. Switch osiąga przepustowość 16 Gb/s, pracuje metodą Store-and-Forward, obsługuje tablicę MAC o pojemności 8K z auto-learning i auto-aging; sygnalizację stanu pracy realizują diody LED na froncie (zasilanie, Link, SPD, PoE Status).

Parametry techniczne:

- Porty PoE: 8 x 10/100/1000 Mb/s, IEEE 802.3af/at (PoE+), 52 V DC, max. 30 W/port
- Porty uplink: 2 x 10/100/1000 Mb/s (RJ45)
- Łączna liczba portów: 10
- Sumaryczna moc PoE: max. 96 W
- Przepustowość: 16 Gb/s
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Tablica MAC: 8K adresów, auto-learning, auto-aging
- Protokoły/standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- Zasilanie switcha: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,5 A (poprzez zasilacz desktop)
- Zasilacz w zestawie: PSD520230, 52 V DC / 2,3 A / 120 W
- Sygnalizacja: optyczna LED (zasilanie, Link, SPD, PoE Status)
- Temperatura pracy: -10 do +40°C
- Wilgotność pracy: 5-90%, bez kondensacji
- Temperatura składowania: -20 do +60°C
- Wymiary: 190 x 27 x 105 mm (+/-2 mm)
- Waga netto/brutto: 1,2 / 1,4 kg
- Montaż: desktop / blachy mocujące do podłoża (w zestawie)
- Normy: EN 60950-1:2007 klasa II, CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SG108 przeznaczony jest do zasilania i przesyłu danych do maksymalnie ośmiu kamer IP PoE/PoE+ w instalacjach CCTV wymagających transmisji Gigabit przy maksymalnym dostępnym budżecie mocy - sumaryczna moc 96 W i zasilacz 120 W w zestawie czynią go szczytowym modelem serii SG108, pozwalającym swobodnie zasilać osiem kamer o wyższym poborze (np. PTZ, kamery z ogrzewaniem lub access pointy PoE+). Przepustowość matrycy 16 Gb/s i tablica MAC 8K zapewniają wysoką wydajność przełączania przy jednoczesnym strumieniowaniu wideo z ośmiu kamer wysokiej rozdzielczości. W stosunku do modelu SG108-90W oferuje wyższy budżet mocy PoE (96W vs 80W) przy tej samej platformie sprzętowej i identycznych wymiarach obudowy (190 x 27 x 105 mm), co czyni go właściwym wyborem gdy dostępna moc PoE jest czynnikiem decydującym. Brak trybu Long Range wskazuje na przeznaczenie do instalacji w zasięgu do 100 m - dla większych odległości

właściwszym wyborem jest seria S108.