

Link do produktu: <https://evopro.pl/switch-poe-16-portowy-s116wp-bez-zasilacza-do-16-kamer-ip-p-867.html>

Switch PoE 16-portowy S116WP bez zasilacza do 16 kamer IP

Cena brutto	701,10 zł
Cena netto	570,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S116WP
Kod producenta	8517620000
Objętość (dm3)	5.7200
Wymiary	270 x 44 x 181

Opis produktu

S116WP to niezarządzalny 18-portowy switch PoE Fast Ethernet w wersji bez zasilacza, przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at, zasilany zewnętrznym napięciem 48-54 V DC przez rozłączne gniazdo zasilania. Szesnaście portów PoE RJ45 (10/100 Mb/s) obsługuje automatyczną detekcję urządzeń PoE/PoE+, dostarczając do 30 W na port przy łącznym budżecie 240 W, a dwa porty uplink 1 Gb/s (G1, G2) zapewniają połączenie z siecią nadrzędną lub rejestratorem. Obudowa w formacie RACK 1U o wymiarach 270 x 44 x 181 mm wyposażona jest w uchwyt do RACK 19" (w zestawie), tryb Long Range wydłużający zasięg portów 9-16 do 250 m (10 Mb/s) oraz sygnalizację optyczną LED.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: niezarządzalny, standard
- Zasilanie: 48-54 V DC, rozłączne gniazdo zasilania (zasilacz nie w zestawie)
- Liczba portów: 18
- Porty PoE RJ45: 16 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Napięcie PoE: 48-54 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port
- Budżet PoE: 240 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink RJ45: 2 x 1 Gb/s (G1, G2)
- Tryb Long Range: STANDARD - 100 m / 100 Mb/s; EXTEND - 250 m / 10 Mb/s (porty 9-16)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary montażowe: 1U, RACK 19"
- Wymiary: 270 x 44 x 181 mm (+/-2 mm)
- Montaż: standard / RACK 19" (uchwyt do RACK w zestawie)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

S116WP przeznaczony jest do zasilania i obsługi do 16 kamer IP lub innych urządzeń PoE/PoE+ w rozbudowanych instalacjach monitoringu CCTV, systemach kontroli dostępu i sieciach teletechnicznych, gdzie zasilacz dobierany jest oddzielnie lub pochodzi z dedykowanego systemu zasilania. Wersja bez zasilacza umożliwia podłączenie do systemów buforowych Pulsar - SWB-300 (54 V DC / 4x17 Ah / 300 W), zasilaczy na szynę DIN NDR-240-48 lub SDR-240-48 (48 V / 240 W) - zapewniając podtrzymanie akumulatorowe dla całej instalacji 16-kamerowej. Format RACK 1U i kompaktowe wymiary 270 x 44 x 181 mm pozwalają na wygodny montaż w szafie teletechnicznej obok zasilacza i rejestratora, a dołączony uchwyt eliminuje konieczność dokupowania akcesoriów. Tryb Long Range EXTEND na portach 9-16 wydłuża zasięg do 250 m bez extenderów, co jest istotną zaletą przy instalacjach obejmujących duże obiekty.