Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:51

Link do produktu: https://evopro.pl/switch-poe-28-portowy-sfg128-bt-do-24-kamer-ip-p-860.html



Switch PoE 28-portowy SFG128-BT do 24 kamer IP

Cena brutto	**1 603,92 zł**
Cena netto	**1 304,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SFG128-BT**
Kod producenta	**8517620000**
Wymiary	**442 x 44 x 270**

Opis produktu

SFG128-BT to niezarządzalny switch gigabitowy PoE w standardzie RACK 19"/1U, wyposażony w 28 portów, z czego 24 to porty PoE RJ45 1 Gb/s obsługujące standardy IEEE 802.3af/at (30 W/port) oraz IEEE 802.3bt - HiPoE (60 W/port na portach 1-4), przy łącznym budżecie PoE 240 W. Zasilanie z sieci 100-240 V AC z wbudowanym zasilaczem, obudowa o wymiarach 442 x 44 x 270 mm. Porty uplinkowe 25-28 pracują w trybie COMBO (4 x RJ45 1 Gb/s + 4 x SFP 1 Gb/s, nie mogą pracować jednocześnie w parze), porty PoE 17-24 obsługują tryb Long Range (ON: 250 m / 10 Mb/s, OFF: 100 m / 1 Gb/s), a urządzenie wyposażone jest w funkcje VLAN, Storm Control oraz sygnalizację optyczną LED; do montażu w RACK wymagany opcjonalny uchwyt.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: niezarządzalny, standard
- Zasilanie: 100-240 V AC
- Liczba portów: 28
- Porty PoE RJ45: 24 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+) oraz IEEE 802.3bt (PoE++) - porty 1-4
- Napięcie PoE: 52 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port (porty 5-24), 60 W/port (porty 1-4, HiPoE)
- Budżet PoE: 240 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink RJ45: 4 x 1 Gb/s (TP/25-28)
- Uplink SFP: 4 x 1 Gb/s (SFP/25-28) - typ COMBO z portami RJ45 25-28
- Tryb Long Range: OFF - 100 m / 1 Gb/s; ON - 250 m / 10 Mb/s (porty 17-24)
- Funkcje: VLAN, Storm Control, automatyczna detekcja urządzeń PoE
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary montażowe: 1U, RACK 19"
- Wymiary: 442 x 44 x 270 mm (+/-2 mm)
- Montaż: standard / RACK 19" (uchwyt do RACK w zestawie)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SFG128-BT przeznaczony jest do budowy instalacji monitoringu IP, systemów kontroli dostępu oraz sieci teletechnicznych wymagających zasilania PoE dla maksymalnie 24 kamer lub innych urządzeń PoE/PoE+/PoE++. Obsługa standardu IEEE 802.3bt na portach 1-4 (do 60 W/port) pozwala na zasilanie urządzeń o wysokim poborze mocy, takich jak kamery PTZ z grzałką, punkty dostępowe WiFi 6 czy panele domofonowe. Tryb Long Range na portach 17-24 umożliwia wydłużenie zasięgu do 250 m bez stosowania dodatkowych extenderów, co jest praktyczną zaletą przy rozległych instalacjach zewnętrznych. Cztery gniazda SFP COMBO dają instalatorowi elastyczność w zakresie topologii sieci - możliwość połączenia po światłowodzie lub skrętce z przełącznikiem nadrzędnym lub rejestratorem NVR.