

Link do produktu: <https://evopro.pl/switch-poe-6-portowy-s64-40w-do-4-kamer-ip-p-842.html>

Switch PoE 6-portowy S64-40W do 4 kamer IP

Cena brutto	210,33 zł
Cena netto	171,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	S64-40W
Kod producenta	8517620000
Objętość (dm ³)	4.6300
Wymiary	118 x 28 x 85

Opis produktu

S64-40W to 6-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at (PoE+), posiadający 4 porty PoE 10/100 Mb/s (porty 1-4) i 2 porty uplink 10/100 Mb/s, wszystkie z auto-negocjacją i Auto MDI/MDIX. Każdy port PoE dostarcza do 30 W, jednak sumaryczny pobór mocy wszystkich portów PoE nie może przekroczyć 35 W; zasilacz desktop PSD520075 (52 V DC/0,75 A/40 W) dołączony jest w zestawie. Switch obsługuje tryby Long Range (do 250 m przy 10 Mb/s) i VLAN, przepustowość matrycy wynosi 1,6 Gb/s, metoda transmisji Store-and-Forward, tablica MAC 1K z auto-learning i auto-aging; sygnalizację stanu pracy realizują diody LED na froncie (zasilanie, Link/Act, PoE Status).

Parametry techniczne:

- Porty PoE: 4 x 10/100 Mb/s, IEEE 802.3af/at (PoE+), 52 V DC, max. 30 W/port
- Porty uplink: 2 x 10/100 Mb/s (RJ45)
- Łączna liczba portów: 6
- Sumaryczna moc PoE: max. 35 W
- Przepustowość: 1,6 Gb/s
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Tablica MAC: 1K adresów, auto-learning, auto-aging
- Tryby pracy: Long Range (STANDARD 100 m/100 Mb/s lub EXTEND 250 m/10 Mb/s), VLAN
- Protokoły/standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- Zasilanie switcha: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A (poprzez zasilacz desktop)
- Zasilacz w zestawie: PSD520075, 52 V DC / 0,75 A / 40 W
- Sygnalizacja: optyczna LED (zasilanie, Link/Act, PoE Status)
- Temperatura pracy: -10 do +40°C
- Wilgotność pracy: 5-90%, bez kondensacji
- Temperatura składowania: -20 do +60°C
- Wymiary: 118 x 28 x 85 mm (+/-2 mm)
- Waga netto/brutto: 0,5 / 0,7 kg
- Montaż: desktop / blachy mocujące do podłoża (w zestawie)
- Normy: EN 62368-1 klasa II, CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

S64-40W przeznaczony jest do zasilania i przesyłu danych do maksymalnie czterech kamer IP PoE/PoE+ w kompaktowych instalacjach CCTV, gdzie wymagane jest proste i ekonomiczne rozwiązanie bez konieczności prowadzenia oddzielnych kabli zasilających. Tryb Long Range w wersji EXTEND umożliwia wydłużenie zasięgu do 250 m po skrętce Cat 5e przy prędkości 10 Mb/s, co jest istotną zaletą przy instalacjach w rozległych obiektach, gdzie ograniczeniem jest standardowy zasięg 100 m. W stosunku do modelu S64 wyróżnia go wyższy budżet mocy (40 W zamiast standardowego), który lepiej dostosowuje się do kamer wymagających wyższego poboru, a dwa porty uplink umożliwiają kaskadowanie z innymi switchami lub podłączenie do rejestratora NVR i sieci klienta. Kompaktowe wymiary (118 x 28 x 85 mm) i blachy mocujące w zestawie ułatwiają instalację w szafach lub bezpośrednio na podłożu.

