

Link do produktu: <https://evopro.pl/switch-poe-6-portowy-sfg64-bez-zasilacza-do-4-kamer-ip-p-873.html>

Switch PoE 6-portowy SFG64 bez zasilacza do 4 kamer IP



Cena brutto	362,85 zł
Cena netto	295,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SFG64WP
Kod producenta	8517620000
Objętość (dm3)	4.6300
Wymiary	118 x 28 x 95

Opis produktu

SFG64WP to niezarządzalny 6-portowy switch PoE Gigabit w wersji bez zasilacza, przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at, zasilany zewnętrznym napięciem 48-57 V DC przez gniazdo DC 5,5/2,1 mm. Cztery porty PoE RJ45 pracują w standardzie Gigabit (1 Gb/s) z automatyczną detekcją urządzeń PoE/PoE+, dostarczając do 30 W na port przy łącznym budżecie 60 W, a dwa gniazda uplink SFP (SFP1, SFP2) 1 Gb/s umożliwiają połączenie z siecią nadrzędną przez moduł światłowodowy GBIC. Kompaktowa obudowa o wymiarach 118 x 28 x 95 mm wyposażona jest w blachy mocujące do podłoża (w zestawie) oraz sygnalizację optyczną LED.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: niezarządzalny, standard
- Zasilanie: 48-57 V DC, gniazdo DC 5,5/2,1 mm (zasilacz nie w zestawie)
- Liczba portów: 6
- Porty PoE RJ45: 4 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Napięcie PoE: 48-57 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port
- Budżet PoE: 60 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink SFP: 2 x 1 Gb/s - SFP1, SFP2 (gniazda na moduły GBIC)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 118 x 28 x 95 mm (+/-2 mm)
- Montaż: standard (blachy mocujące w zestawie)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SFG64WP przeznaczony jest do zasilania i obsługi do 4 kamer IP lub innych urządzeń PoE/PoE+ w małych instalacjach monitoringu CCTV i sieciach teletechnicznych, gdzie wymagane są porty uplink wyłącznie światłowodowe - bez alternatywy RJ45. Dwa dedykowane gniazda SFP (zamiast RJ45 COMBO) są kluczową cechą wyróżniającą SFG64WP na tle modeli S64WP i SG64WP - umożliwiają galwaniczne odseparowanie segmentów sieci oraz połączenia na odległości przekraczające 100 m bez ograniczeń skrętki. Wersja bez zasilacza pozwala na integrację z systemami zasilania buforowego Pulsar - SWB-60, PWB-52V1A lub PSB-48V3A - zapewniając podtrzymanie akumulatorowe przy przerwie w zasilaniu. Blachy mocujące w zestawie ułatwiają montaż w szafach teletechnicznych lub bezpośrednio na podłożu.