Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 13:36

Link do produktu: https://evopro.pl/switch-poe-6-portowy-sfg64f1-do-4-kamer-ip-p-854.html



Switch PoE 6-portowy SFG64F1 do 4 kamer IP

Cena brutto	**316,11 zł**
Cena netto	**257,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SFG64F1**
Kod producenta	**8517620000**
Objetosc (dm3)	**4.6800**
Wymiary	**118 x 28 x 95**

Opis produktu

SFG64F1 to 6-portowy switch PoE Gigabit przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at (PoE+), posiadający 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (porty 1-4, RJ45), 1 port uplink RJ45 10/100/1000 Mb/s (port 5, TP) i 1 gniazdo uplink SFP 1000 Mb/s (port SFP, wymagający wkładki GBIC), wszystkie z auto-negocjacją i Auto MDI/MDIX. Każdy port PoE dostarcza do 30 W przy napięciu 52 V DC, a sumaryczny pobór mocy wszystkich portów PoE nie może przekroczyć 48 W; zasilacz desktop PSD520115 (52 V DC/1,15 A/60 W) dołączony jest w zestawie. Switch osiąga przepustowość 12 Gb/s, pracuje metodą Store-and-Forward, obsługuje tablicę MAC o pojemności 2K z auto-learning i auto-aging; sygnalizację stanu pracy realizują diody LED na froncie (zasilanie, Link/Act, PoE Status).

Parametry techniczne:

- Porty PoE: 4 x 10/100/1000 Mb/s (RJ45), IEEE 802.3af/at (PoE+), 52 V DC, max. 30 W/port
- Port uplink RJ45: 1 x 10/100/1000 Mb/s (port 5, TP)
- Gniazdo uplink SFP: 1 x 1000 Mb/s (port SFP) - wymaga wkładki GBIC
- Łączna liczba portów: 6
- Sumaryczna moc PoE: max. 48 W
- Przepustowość: 12 Gb/s
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Tablica MAC: 2K adresów, auto-learning, auto-aging
- Protokoły/standardy: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
- Zasilanie switcha: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,3 A (poprzez zasilacz desktop)
- Zasilacz w zestawie: PSD520115, 52 V DC / 1,15 A / 60 W
- Sygnalizacja: optyczna LED (zasilanie, Link/Act, PoE Status)
- Temperatura pracy: -10 do +40°C
- Wilgotność pracy: 20-90%, bez kondensacji
- Temperatura składowania: -20 do +60°C
- Wymiary: 118 x 28 x 95 mm (+/-2 mm)
- Waga netto/brutto: 0,6 / 0,8 kg
- Montaż: desktop / blachy mocujące do podłoża (w zestawie)
- Normy: EN 62368-1 klasa II, CE
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SFG64F1 przeznaczony jest do zasilania i przesyłu danych do maksymalnie czterech kamer IP PoE/PoE+ w instalacjach CCTV wymagających elastycznego łącza uplink - hybrydowa konfiguracja uplinkowa (1x RJ45 + 1x SFP) umożliwia jednoczesne podłączenie do dwóch różnych urządzeń sieciowych: jednego przez skrętkę Cat 5e (do 100 m) i drugiego przez światłowód z wkładką GBIC (zasięg zależny od zastosowanego modułu). W odróżnieniu od modelu SFG64 (tylko 2x SFP) instalator dysponuje zawsze dostępnym portem RJ45 do podłączenia rejestratora NVR lub sieci klienta bez konieczności posiadania wkładki GBIC, przy jednoczesnym zachowaniu portu SFP do połączenia światłowodowego z głównym switchem lub centralą. Model SFG64F1

jest właściwym wyborem w topologiach, gdzie jeden uplink prowadzi do urządzenia lokalnego przez skrętkę, a drugi - do odległej infrastruktury przez światłowód.