

Link do produktu: <https://evopro.pl/switch-przemyslowy-poe-isfg42-2xpoe-2xsfp-p-884.html>

Switch przemysłowy PoE ISFG42 (2xPoE, 2xSFP)

Cena brutto	409,59 zł
Cena netto	333,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ISFG42
Kod producenta	8517620000
Objętość (dm ³)	1.3200
Wymiary	30 x 128 x 112

Opis produktu

ISFG42 to 4-portowy przemysłowy switch PoE Gigabit na szynę DIN bez zasilacza, przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at, zasilany zewnętrznie napięciem 12-57 V DC z opcją zasilania redundantnego. Dwa porty PoE RJ45 (1 Gb/s) obsługują automatyczną detekcję urządzeń PoE/PoE+ przy napięciu 48-57 V DC, dostarczając do 30 W na port przy łącznym budżecie 60 W, a dwa gniazda SFP 1 Gb/s zapewniają połączenie z siecią nadrzędną wyłącznie przez moduły światłowodowe lub SFP RJ45. Kompaktowa obudowa o wymiarach 30 x 128 x 112 mm przeznaczona jest do montażu na szynie DIN; producent rekomenduje zasilacz NDR-75-48 (48 V / 75 W / 1,6 A); gwarancja wynosi 5 lat.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: przemysłowy
- Zasilanie: 12-57 V DC, opcja zasilania redundantnego (zasilacz nie w zestawie; rekomendowany: NDR-75-48)
- Liczba portów: 4
- Porty PoE RJ45: 2 x 1 Gb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Napięcie PoE: 48-57 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port
- Budżet PoE: 60 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink SFP: 2 x 1 Gb/s (gniazda na moduły GBIC lub SFP RJ45)
- Wymiary: 30 x 128 x 112 mm (+/-2 mm)
- Montaż: szyna DIN
- Gwarancja: 5 lat

Zastosowanie:

ISFG42 przeznaczony jest do zasilania i obsługi do 2 kamer IP lub innych urządzeń PoE/PoE+ w przemysłowych instalacjach monitoringu CCTV, automatyce budynkowej i systemach kontroli dostępu, gdzie wymagana jest niezawodność pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Przemysłowa klasa urządzenia oznacza zwiększoną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, wibracje i wahania temperatury - parametry niedostępne w standardowych switchach konsumenckich. Szeroki zakres napięcia zasilania 12-57 V DC z opcją zasilania redundantnego gwarantuje ciągłość pracy przy awarii jednego źródła zasilania, co czyni ISFG42 właściwym wyborem dla aplikacji wymagających wysokiej dostępności. Dwa gniazda SFP jako jedyne porty uplink zapewniają galwaniczne odseparowanie od sieci nadrzędnej i możliwość połączenia po światłowodzie na duże odległości, przy czym dostępny jest też moduł GBIC-109 (SFP RJ45, 1,25 Gb/s) do połączeń po skrętce.