Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:56

Link do produktu: https://evopro.pl/system-zasilania-buforowego-dla-switchy-poe-52vdc7ah60w-swb-60-p-892.html



System zasilania buforowego dla switchy PoE, 52VDC/7Ah/60W SWB-60

Cena brutto	**442,80 zł**
Cena netto	**360,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SWB-60**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**11.3400**
Wymiary	**300 x 300 x 105**

Opis produktu

SWB-60 to buforowy system zasilania dla switchy PoE z podtrzymaniem bateryjnym, zamknięty w metalowej obudowie natynkowej wykonanej z blachy stalowej DC01 o grubości 1 mm, w kolorze białym RAL9003. Urządzenie zasilane jest napięciem 200-240 V AC i dostarcza na wyjściu 52 V DC / 1,15 A / 60 W, ze sprawnością 83% oraz wbudowaną ładowarką akumulatora o prądzie ładowania 0,5 A obsługującą rekomendowany akumulator 7 Ah. Obudowa wyposażona jest w wyjmowaną blachę montażową BM2 (230 x 110 mm) ułatwiającą montaż switcha, sygnalizację optyczną LED stanu pracy oraz funkcję START umożliwiającą manualne załączenie zasilania z akumulatora. Zabezpieczenia obejmują OVP, OLP, UVP, SCP oraz tamper otwarcia obudowy, z możliwością dodatkowego montażu tampera oderwania od podłoża PKAZ066 i zamka na obudowę.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 200-240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 52 V DC
- Prąd wyjściowy: 1,15 A
- Moc wyjściowa: 60 W
- Sprawność: 83%
- Prąd ładowania akumulatora: 0,5 A
- Rekomendowany akumulator: 1 x 7 Ah
- Przewód zasilający: w komplecie, wtyk JACK 5,5/2,1
- Funkcja START: manualne załączenie zasilania z akumulatora
- Zabezpieczenia: OVP (przepięciowe), OLP (przeciążeniowe), UVP (podnapięciowe), SCP (zwarciowe), tamper (otwarcie obudowy)
- Możliwość montażu tampera oderwania od podłoża: tak (PKAZ066, opcjonalnie)
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary obudowy: 300 x 300 x 105 mm (+/- 2 mm)
- Dystans od podłoża: 8 mm
- Płyta montażowa: blacha BM2, 230 x 110 mm (+/- 2 mm)
- Wykonanie: blacha DC01, 1 mm, metalowa, kolor RAL9003 (biały)
- Zamykanie: skręcane (możliwość montażu zamka)
- Montaż: natynkowy
- W komplecie: 4 śruby
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SWB-60 przeznaczony jest do zasilania switchy PoE w instalacjach monitoringu IP wymagających ciągłości działania nawet podczas zaniku napięcia sieciowego - podtrzymanie bateryjne na akumulatorze 7 Ah zapewnia pracę systemu przez czas zależny od obciążenia. Buforowy tryb pracy z automatycznym przełączeniem na akumulator oraz funkcja START umożliwiają

manualne uruchomienie systemu z baterii, co ma szczególne znaczenie w instalacjach alarmowych i bezpieczeństwa. Metalowa obudowa natynkowa z rozbudowanymi zabezpieczeniami antysabotażowymi (tamper otwarcia, opcjonalny tamper oderwania PKAZ066, możliwość zamknięcia na zamek) jest dedykowana do zastosowań wymagających ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych. Sygnalizacja LED umożliwia szybką ocenę stanu zasilacza bez konieczności otwierania obudowy.