Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:39

Link do produktu: https://evopro.pl/system-zasilania-dla-switchy-poe-52vdc60w-sws-60-p-889.html



System zasilania dla switchy PoE, 52VDC/60W SWS-60

Cena brutto	**344,40 zł**
Cena netto	**280,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SWS-60**
Kod producenta	**8504409500**
Objetosc (dm3)	**7.3500**
Wymiary	**230 x 300 x 82**

Opis produktu

SWS-60 to system zasilania dla switchy PoE bez podtrzymania buforowego, zamknięty w metalowej obudowie natynkowej wykonanej z blachy stalowej DC01 o grubości 0,7 mm, w kolorze białym RAL9003. Urządzenie zasilane jest napięciem 200-240 V AC i dostarcza na wyjściu 52 V DC / 1,15 A / 60 W, z możliwością regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 48-53 V DC oraz sprawnością na poziomie 87%. Wymontowywana blacha montażowa o wymiarach 200 x 110 mm umożliwia szybki montaż i demontaż switcha PoE. Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia OVP, OLP, SCP oraz tamper sygnalizujący otwarcie obudowy, a zamykanie obudowy odbywa się na śruby z możliwością montażu zamka.

Parametry techniczne:

- Zasilanie: 200-240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 52 V DC
- Prąd wyjściowy: 1,15 A
- Moc wyjściowa: 60 W
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego: 48-53 V DC
- Sprawność: 87%
- Przewód zasilający: w komplecie, wtyk JACK 5,5/2,1
- Zabezpieczenia: OVP (przepięciowe), OLP (przeciążeniowe), SCP (zwarciowe), tamper (otwarcie obudowy)
- Wymiary obudowy: 230 x 300 x 82 mm (+/- 2 mm)
- Dystans od podłoża: 8 mm
- Płyta montażowa: blacha, 200 x 110 mm (+/- 2 mm)
- Wykonanie: blacha DC01, 0,7 mm, metalowa, kolor RAL9003 (biały)
- Zamykanie: skręcane (możliwość montażu zamka)
- Montaż: natynkowy
- W komplecie: 4 śruby
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

SWS-60 przeznaczony jest do zasilania switchy PoE w instalacjach monitoringu IP, gdzie wymagane jest napięcie 52 V DC przy mocy do 60 W. Metalowa obudowa natynkowa chroni zasilacz i switch przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieautoryzowanym dostępem dzięki zamknięciu skręcanemu i sygnalizacji tamper. Wyjmowana blacha montażowa ułatwia instalację i serwisowanie switchy PoE Pulsar z serii S64, SG64, SFG64, S108 i SG108 bez zasilacza (WP). Regulowany zakres napięcia wyjściowego pozwala dostosować pracę zasilacza do wymagań konkretnego switcha lub instalacji.