

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-15u-19-wiszaca-do-zlozenia-podwojna-600x550-szara-rwda1565-g-p-1103.html>



Szafa RACK 15U / 19" wisząca do złożenia podwójna 600x550 szara RWDA1565-G

Cena brutto	1 217,70 zł
Cena netto	990,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RWDA1565-G
Kod producenta	9403208000
Wymiary	600 x 769 x 550

Opis produktu

RWDA1565-G to dwusekcyjna szafa teleinformatyczna RACK 19" w wersji wiszącej, do samodzielnego złożenia, o wymiarach montażowych 19" x 15U i wymiarach zewnętrznych 600 x 769 x 550 mm, podzielona na sekcję przednią (450mm) i tylną (100mm). Obudowa wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 0,8-1,5mm w kolorze szarym RAL7035, z udźwigniem statycznym do 60 kg. Dwusekcyjna konstrukcja z osobnymi, zamykanymi drzwiami przednimi i tylnymi umożliwia oddzielenie urządzeń aktywnych od okablowania, a dodatkowo szafę można skonfigurować do odchyłania od ściany w lewo lub w prawo. Konstrukcja umożliwia integrację urządzeń CCTV, kontroli dostępu, SSWiN, RTV i LAN w standardzie 19" w małych firmach lub domach.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19" x 15U
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 769 x 550 mm (+/-2 mm), sekcja przednia/tylna: 450/100 mm
- Obciążenie statyczne: 60 kg
- Temperatura pracy: -10°C do 40°C
- Stopień ochrony: IP20
- Typ szafy: wisząca, do złożenia - dwusekcyjna
- Zamykanie: drzwi frontowe - zamek (RAZ-G2), drzwi tylne - zamek (RAZ-DG), drzwi boczne - Click (możliwość montażu zamka RAZB16)
- Wykonanie: stal walcowana na zimno SPCC, 0,8-1,5mm, RAL7035 (szary)
- Transport: wysyłka 1 paczka / niestandard
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Szafa RWDA1565-G przeznaczona jest do instalacji wymagających rozdzielania urządzeń aktywnych od okablowania pasywnego lub wygodnego dostępu od tyłu bez demontażu szafy ze ściany, oferując więcej miejsca montażowego niż mniejsze modele serii RWDA465-G, RWDA665-G, RWDA965-G i RWDA1265-G. Możliwość konfiguracji kierunku odchyłania (lewo/prawo) wyróżnia ją na tle jednosekcyjnej serii RWA, ułatwiając montaż w ciasnych pomieszczeniach technicznych. Sprawdza się w rozbudowanych instalacjach CCTV, kontroli dostępu i sieciach LAN, gdzie porządek okablowania ma kluczowe znaczenie. Instalator zyskuje dodatkową elastyczność dzięki regulowanemu rozstawowi profili oraz możliwości przełożenia drzwiczek.