

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-15u-stojaca-zlozona-600x600-zrs1566-p-1122.html>

Szafa RACK 15U stojąca złożona 600x600 ZRS1566

Cena brutto	1 795,80 zł
Cena netto	1 460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZRS1566
Kod producenta	9403208000
Objętość (dm ³)	307.5200
Wymiary	600 x 855 x 600

Opis produktu

ZRS1566 to stojąca szafa RACK 19" dostarczana w wersji fabrycznie złożonej, gotowej do ustawienia bez samodzielnego montażu, o wysokości użytkowej 15U i głębokości montażowej 360mm. Wymiary zewnętrzne wynoszą 600x855x600mm, waga netto/brutto to 43/47kg, a maksymalne obciążenie statyczne to 1000kg przy zastosowaniu nóg poziomujących. Konstrukcja wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2-2mm w kolorze czarnym RAL9004, z przednimi drzwiami z hartowanego szkła 5mm i stopniem ochrony IP20. Szafę wyposażono w zamykanie na kluczyk drzwi przednie i tylne, zatrzaskowe drzwi boczne z możliwością montażu zamka, otwory wentylacyjne oraz komplet kółek transportowych i nóg poziomujących.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19", 15U, głębokość 360mm
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 855 x 600mm (+/-2mm)
- Dystans od podłoża: 72mm
- Obciążenie statyczne: 1000kg (z nogami poziomującymi)
- Waga netto/brutto: 43/47kg
- Profile RACK: stal SPCC 2mm, skręcane
- Profile poprzeczne: stal SPCC 1,5mm, skręcane
- Rama: stal SPCC 1,2mm RAL9004, spawana
- Drzwi frontowe: szkło hartowane 5mm / SPCC 1,2mm RAL9004, uchylne, zamek na kluczyk (2 klucze)
- Drzwi tylne: stal SPCC 1,2mm RAL9004, uchylne, zamek na kluczyk (2 klucze)
- Drzwi boczne: stal SPCC 1,2mm RAL9004, zatrzaskowe, możliwość montażu zamka RAZB16
- Stopień ochrony: IP20
- Kolor: czarny RAL9004
- Deklaracje: RoHS
- Gwarancja: 12 miesięcy

Zastosowanie:

Szafa ZRS1566 przeznaczona jest do integracji systemów CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, RTV oraz sieci LAN w małych i średnich instalacjach. Umożliwia montaż urządzeń w standardzie 19" i chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi, a otwory wentylacyjne w płycie górnej, dolnej i drzwiach frontowych ułatwiają odprowadzanie ciepła. Model wyróżnia się na tle odpowiednika RS1566 tym, że trafia do klienta w pełni zmontowany, co eliminuje czas i pracę potrzebne na złożenie konstrukcji flat-pack. Dodatkowa opcja montażu cokołu podwyższającego (RAC166M) oraz panelu wentylatorów pozwala dostosować szafę do konkretnej instalacji.