

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-22u-stojaca-do-zlozenia-600x600-rs2266-p-1111.html>

Szafa RACK 22U stojąca do złożenia 600x600 RS2266

Cena brutto	1 857,30 zł
Cena netto	1 510,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RS2266
Kod producenta	9403208000
Objętość (dm ³)	200.0000
Wymiary	600 x 1166 x 600

Opis produktu

RS2266 to stojąca szafa teleinformatyczna RACK 19" do samodzielnego złożenia, przeznaczona do średnich i dużych instalacji, o wymiarach montażowych 19" x 22U x 360 mm i wymiarach zewnętrznych 600 x 1166 x 600 mm, z dystansem od podłoża 72 mm. Obudowa wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2-2mm w kolorze czarnym RAL9004, z udźwigniem statycznym do 1000 kg po zastosowaniu dołączonych nóg poziomujących. Szafa wyposażona jest w oddzielne zamki drzwi przednich i tylnych oraz zestaw 4 kółek bez blokady i 4 nóg poziomujących w komplecie, umożliwiających przemieszczanie i stabilne wypoziomowanie. Konstrukcja umożliwia integrację urządzeń CCTV, kontroli dostępu, SSWiN, RTV i LAN w standardzie 19" w średnich i dużych firmach.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19" x 22U x 360 mm
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 1166 x 600 mm (+/-2 mm), dystans od podłoża 72 mm
- Obciążenie statyczne: 1000 kg (z nogami poziomującymi)
- Stopień ochrony: IP20
- Typ szafy: stojąca, do złożenia
- Zamykanie: drzwi frontowe - zamek (RAZ-S), drzwi tylne - zamek (RAZ25), drzwi boczne - Click (możliwość montażu zamka RAZB16)
- Wykonanie: stal walcowana na zimno SPCC, 1,2-2mm, RAL9004 (czarny)
- Transport: wysyłka ½ palety
- Gwarancja: 1 rok

Zastosowanie:

Szafa RS2266 przeznaczona jest do budowy serwerowni i punktów dystrybucyjnych w średnich i dużych firmach, oferując więcej miejsca montażowego niż mniejszy model RS1566 przy zachowaniu udźwigu do 1000 kg. Sprawdza się tam, gdzie konieczny jest montaż wielu urządzeń aktywnych i pasywnych w jednej, mobilnej obudowie z dostępem od przodu i tyłu. Większa wysokość 22U pozwala na rozbudowane instalacje CCTV, kontroli dostępu i sieci LAN bez konieczności stosowania dodatkowych szaf. Instalator zyskuje elastyczność dzięki możliwości przełożenia drzwiczek oraz opcji montażu paneli wentylatorów w płycie górnej.