

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-27u-stojaca-zlozona-600x1000-zrs2761-p-1127.html>

Szafa RACK 27U stojąca złożona 600x1000 ZRS2761

Cena brutto	2 632,20 zł
Cena netto	2 140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZRS2761
Kod producenta	9403208000
Objętość (dm ³)	847.4200
Wymiary	600 x 1388 x 1000

Opis produktu

ZRS2761 to stojąca szafa RACK 19" dostarczana w wersji fabrycznie złożonej, gotowej do ustawienia bez samodzielnego montażu, o wysokości użytkowej 27U i głębokości montażowej 760mm. Wymiary zewnętrzne wynoszą 600x1388x1000mm, waga netto/brutto to 54/58kg, a maksymalne obciążenie statyczne to 1000kg przy zastosowaniu nóg poziomujących. Konstrukcja wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2-2mm w kolorze czarnym RAL9004, z przednimi drzwiami z hartowanego szkła 5mm i stopniem ochrony IP20. Szafę wyposażono w zamykane na kluczyk drzwi przednie i tylne, zatrzaskowe drzwi boczne z możliwością montażu zamka, otwory wentylacyjne oraz komplet kółek transportowych i nóg poziomujących.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19", 27U, głębokość 760mm
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 1388 x 1000mm (+/-2mm)
- Obciążenie statyczne: 1000kg (z nogami poziomującymi)
- Waga netto/brutto: 54/58kg
- Profile RACK: stal SPCC 2mm, skręcane
- Profile poprzeczne: stal SPCC 1,5mm, skręcane
- Rama: stal SPCC 1,2mm RAL9004, spawana
- Drzwi frontowe: szkło hartowane 5mm / SPCC 1,2mm RAL9004, uchylne, zamek na kluczyk (2 klucze)
- Drzwi tylne: stal SPCC 1,2mm RAL9004, uchylne, zamek na kluczyk (2 klucze)
- Drzwi boczne: stal SPCC 1,2mm RAL9004, zatrzaskowe, możliwość montażu zamka RAZB16
- Stopień ochrony: IP20
- Kolor: czarny RAL9004
- Deklaracje: RoHS
- Gwarancja: 12 miesięcy

Zastosowanie:

Szafa ZRS2761 przeznaczona jest do integracji systemów CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, RTV oraz sieci LAN w firmach, gdzie maksymalna głębokość 760mm w tej wysokości 27U pozwala na montaż dłuższych urządzeń niż w wersjach 600x600 czy 600x800. Umożliwia montaż urządzeń w standardzie 19" i chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi, a otwory wentylacyjne w płycie górnej, dolnej i drzwiach frontowych ułatwiają odprowadzanie ciepła. Model wyróżnia się tym, że trafia do klienta w pełni zmontowany, co eliminuje czas i pracę potrzebne na złożenie konstrukcji flat-pack. Dodatkowa opcja montażu cokołu podwyższającego (RAC1610M) oraz panelu wentylatorów pozwala dostosować szafę do konkretnej instalacji.