

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-42u-stojaca-zlozona-600x1000-zrs4261-p-1128.html>



Szafa RACK 42U stojąca złożona 600x1000 ZRS4261

Cena brutto	3 456,30 zł
Cena netto	2 810,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZRS4261
Kod producenta	9403208000
Objetosc (dm3)	1258.4800
Wymiary	600 x 2055 x 1000

Opis produktu

ZRS4261 to stojąca szafa RACK 19" dostarczana w wersji fabrycznie złożonej, gotowej do ustawienia bez samodzielnego montażu, o wysokości użytkowej 42U i głębokości montażowej 760mm. Wymiary zewnętrzne wynoszą 600x2055x1000mm, waga netto/brutto to 111/117kg, a maksymalne obciążenie statyczne to 1000kg przy zastosowaniu nóg poziomujących. Konstrukcja wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2-2mm w kolorze czarnym RAL9004, z przednimi drzwiami z hartowanego szkła 5mm i stopniem ochrony IP20. Szafę wyposażono w zamykane na klucz drzwi przednie i tylne, zatrzaskowe drzwi boczne z możliwością montażu zamka, otwory wentylacyjne oraz komplet kółek transportowych i nóg poziomujących.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19", 42U, głębokość 760mm
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 2055 x 1000mm (+/-2mm)
- Obciążenie statyczne: 1000kg (z nogami poziomującymi)
- Waga netto/brutto: 111/117kg
- Profile RACK: stal SPCC 2mm, skręcane
- Profile poprzeczne: stal SPCC 1,5mm, skręcane
- Rama: stal SPCC 1,2mm RAL9004, spawana
- Drzwi frontowe: szkło hartowane 5mm / SPCC 1,2mm RAL9004, uchylne, zamek na klucz (2 klucze)
- Drzwi tylne: stal SPCC 1,2mm RAL9004, uchylne, zamek na klucz (2 klucze)
- Drzwi boczne: stal SPCC 1,2mm RAL9004, zatrzaskowe, możliwość montażu zamka RAZB16
- Stopień ochrony: IP20
- Kolor: czarny RAL9004
- Deklaracje: RoHS
- Gwarancja: 12 miesięcy

Zastosowanie:

Szafa ZRS4261 przeznaczona jest do integracji systemów CCTV, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, RTV oraz sieci LAN w firmach potrzebujących maksymalnej liczby U przy największej głębokości montażowej 760mm. Umożliwia montaż urządzeń w standardzie 19" i chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi, a otwory wentylacyjne w płycie górnej, dolnej i drzwiach frontowych ułatwiają odprowadzanie ciepła z dużej liczby zamontowanych urządzeń. Model wyróżnia się tym, że trafia do klienta w pełni zmontowany, co eliminuje czas i pracę potrzebne na złożenie wysokiej konstrukcji 42U. Dodatkowa opcja montażu cokołu podwyższającego (RAC166M) oraz panelu wentylatorów pozwala dostosować szafę do konkretnej instalacji.