

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-6u-wiszaca-do-zlozenia-600x450-rwa664-p-1066.html>

Szafa RACK 6U wisząca do złożenia 600x450 RWA664

Cena brutto	455,10 zł
Cena netto	370,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RWA664
Kod producenta	9403208000
Objętość (dm ³)	80.0400
Wymiary	600 x 372 x 450

Opis produktu

RWA664 to wisząca szafa RACK 19" o wysokości 6U, w wzmocnionej konstrukcji głębokości 450 mm, należąca do osobnej podserii RWA (bez podziału na warianty kolorystyczne -G/-B). Wymiary montażowe to 19" x 6U, a wymiary zewnętrzne wynoszą 600 x 372 x 450 mm (+/-2 mm). Obudowa wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2 i 1,5 mm, w kolorze RAL 9004 (czarny), ze znacznie podwyższonym obciążeniem statycznym do 70 kg i stopniem ochrony IP20. Drzwi frontowe zamykane są na zamek RAZ25, drzwi boczne na zatrzask Click z możliwością montażu dodatkowego zamka RAZB16, a konstrukcja umożliwia przełożenie drzwiczek z lewej na prawą stronę, demontaż tylnej blachy oraz zmianę rozstawu profili RACK 19" przód-tył.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19" x 6U
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 372 x 450 mm (+/-2 mm)
- Obciążenie statyczne: 70 kg
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- Typ szafy: wisząca, do złożenia
- Zamykanie: drzwi frontowe - zamek RAZ25, drzwi boczne - Click (możliwość montażu zamka RAZB16)
- Wykonanie: stal walcowana na zimno SPCC, 1,2 mm / 1,5 mm, RAL 9004 (czarny)
- Stopień ochrony: IP20 (EN 60529)
- Otwory wentylacyjne w płycie górnej: 2 x 105x105 mm (wymiar montażowy)
- Wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej
- Możliwość demontażu blachy tylnej
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie: Szafa RWA664 to wzmocniona konstrukcja w grubszej blasze niż seria RWA-G/RWA-B, przeznaczona do montażu urządzeń 19" w systemach CCTV, kontroli dostępu, SSWiN, RTV i sieciach LAN, gdzie wymagana jest wyższa nośność i odporność mechaniczna niż w standardowych modelach. Nośność 70 kg pozwala na montaż cięższego osprzętu, w tym zasilaczy buforowych z akumulatorami czy większej liczby urządzeń rack jednocześnie. Możliwość demontażu tylnej blachy ułatwia dostęp do okablowania podczas montażu i serwisu, co odróżnia ten model od lżejszej serii RWA-G/RWA-B. Dodatkowy zamek RAZB16 na drzwiach bocznych zwiększa poziom zabezpieczenia instalacji w lokalizacjach o podwyższonym ryzyku ingerencji osób trzecich.