

Link do produktu: <https://evopro.pl/szafa-rack-9u-wiszaca-do-zlozenia-600x450-rwa964-p-1067.html>

Szafa RACK 9U wisząca do złożenia 600x450 RWA964

Cena brutto	504,30 zł
Cena netto	410,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RWA964
Kod producenta	9403208000
Objętość (dm ³)	80.0400
Wymiary	600 x 502 x 450

Opis produktu

RWA964 to wisząca szafa RACK 19" o wysokości 9U, we wzmocnionej konstrukcji głębokości 450 mm, należąca do osobnej podserii RWA bez podziału na warianty kolorystyczne. Wymiary montażowe to 19" x 9U, a wymiary zewnętrzne wynoszą 600 x 502 x 450 mm (+/-2 mm). Obudowa wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2 i 1,5 mm, w kolorze RAL 9004 (czarny), z obciążeniem statycznym do 70 kg i stopniem ochrony IP20. Drzwi frontowe zamykane są na zamek RAZ25, drzwi boczne na zatrzask Click z możliwością montażu dodatkowego zamka RAZB16, a konstrukcja umożliwia przełożenie drzwiczek z lewej na prawą stronę oraz demontaż tylnej blachy.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19" x 9U
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 502 x 450 mm (+/-2 mm)
- Obciążenie statyczne: 70 kg
- Temperatura pracy: -10°C ÷ 40°C
- Typ szafy: wisząca, do złożenia
- Zamykanie: drzwi frontowe - zamek RAZ25, drzwi boczne - Click (możliwość montażu zamka RAZB16)
- Wykonanie: stal walcowana na zimno SPCC, 1,2 mm / 1,5 mm, RAL 9004 (czarny)
- Stopień ochrony: IP20 (EN 60529)
- Otwory wentylacyjne w płycie górnej: 2 x 105x105 mm (wymiar montażowy)
- Wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej
- Możliwość demontażu blachy tylnej
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie: Szafa RWA964 to wzmocniona konstrukcja przeznaczona do montażu urządzeń 19" w systemach CCTV, kontroli dostępu, SSWiN, RTV i sieciach LAN, tam gdzie wymagana jest większa nośność i odporność mechaniczna niż w standardowej serii RWA-G/RWA-B. Większa wysokość 9U względem modelu RWA664 pozwala pomieścić więcej urządzeń przy zachowanej nośności 70 kg, co sprawdza się przy rozbudowanych instalacjach z zasilaczami buforowymi i akumulatorami. Możliwość demontażu tylnej blachy ułatwia dostęp do okablowania podczas montażu i konserwacji, a dodatkowy zamek RAZB16 na drzwiach bocznych pozwala podnieść poziom zabezpieczenia szafy w obiektach wymagających większej kontroli dostępu. To rozwiązanie dla instalatorów, którzy potrzebują solidniejszej konstrukcji niż standardowe szafy serii RWA-G.