Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:45

Link do produktu: https://evopro.pl/szafa-rack-9u-wiszaca-spawana-podwojna-600x600-rwd966-p-1097.html



Szafa RACK 9U wisząca spawana podwójna 600x600 RWD966

Cena brutto	**910,20 zł**
Cena netto	**740,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**RWD966**
Kod producenta	**9403208000**
Objetosc (dm3)	**240.0000**
Wymiary	**600 x 501 x 600**

Opis produktu

RWD966 to dwusekcyjna, spawana szafa teleinformatyczna RACK 19" w wersji wiszącej, o wymiarach montażowych 19" x 9U x 269 mm i wymiarach zewnętrznych 600 x 501 x 600 mm, podzielona na sekcję przednią (450mm) i tylną (150mm). Obudowa wykonana jest ze stali walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2-1,5mm w kolorze czarnym RAL9004, z udźwigiem statycznym do 70 kg. Dwusekcyjna konstrukcja z osobnymi drzwiami przednimi i tylnymi umożliwia oddzielenie urządzeń aktywnych od okablowania lub odchylenie szafy od ściany w celu uzyskania dostępu od tyłu, bez konieczności jej demontażu. Konstrukcja umożliwia integrację urządzeń CCTV, kontroli dostępu, SSWiN, RTV i LAN w standardzie 19" w małych firmach lub domach, a dodatkową cechą jest możliwość przełożenia drzwiczek lewa-prawa.

Parametry techniczne:

- Wymiary montażowe: 19" x 9U x 269 mm
- Wymiary zewnętrzne: 600 x 501 x 600 mm (+/-2 mm), sekcja przednia/tylna: 450/150 mm
- Obciążenie statyczne: 70 kg
- Stopień ochrony: IP20
- Typ szafy: wisząca, spawana - dwusekcyjna
- Zamykanie: drzwi frontowe - zamek (RAZ25), drzwi tylne - zamek (RAZ-D), drzwi boczne - Click (możliwość montażu zamka RAZB16)
- Wykonanie: stal walcowana na zimno SPCC, 1,2-1,5mm, RAL9004 (czarny)
- Transport: wysyłka 1 paczka / niestandard
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

Szafa RWD966 przeznaczona jest do instalacji wymagających dostępu zarówno od przodu, jak i od tyłu, oferując więcej miejsca montażowego niż mniejszy model RWD666. Dwusekcyjna konstrukcja z odrębnymi zamykanymi drzwiami przednimi i tylnymi wyróżnia ją na tle jednosekcyjnej serii RW966, ułatwiając porządkowanie kabli i serwis bez demontażu szafy ze ściany. Sprawdza się w instalacjach CCTV, kontroli dostępu i sieciach LAN, gdzie wygodny dostęp od tyłu znacząco usprawnia pracę instalatora. Udźwig 70 kg pozwala na montaż cięższego osprzętu sieciowego niż w lżejszych szafach do złożenia z serii RWA.