

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-c32kn-kamera-ip-kopulowa-wi-fi-1080p-28mm-p-1868.html>



TC-C32KN kamera IP kopułowa Wi-Fi 1080p 2.8mm

Cena brutto	182,70 zł
Cena netto	148,54 zł
Numer katalogowy	TC-C32KN
Kod producenta	SPEC:I3/Y/WIFI/2.8MM/V4.1

Opis produktu

Kamera IP kopułkowa Tiandy TC-C32KN SPEC:I3/Y/WIFI/2.8MM/V4.1 - 1080p 2.8 mm - Wi-Fi

Tiandy TC-C32KN SPEC:I3/Y/WIFI/2.8MM/V4.1 to kompaktowa kopułkowa kamera IP przeznaczona do monitoringu domowego, biurowego oraz komercyjnego. Urządzenie oferuje rozdzielczość **1080p (1920 x 1080)**, przetwornik **1/2.8" Progressive Scan CMOS** oraz szerokokątny obiektyw **2.8 mm**, zapewniając szczegółowy obraz i szerokie pole widzenia **98°**.

Łączność Wi-Fi i zdalny dostęp

Kamera pracuje w sieci **Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n**, co umożliwia instalację bez prowadzenia przewodów sieciowych. Obsługuje:

- zdalny dostęp przez aplikację **EasyLive Plus** (Android / iOS),
- podgląd i konfigurację przez **Easy7 Smart Client Express** (PC),
- połączenie przez chmurę **P2P**,
- maksymalnie **2 użytkowników online**.

Uwaga: włączenie protokołu **ONVIF** wyłącza dostęp przez P2P.

Najważniejsze funkcje i możliwości

- **Rozdzielczość 1080p** - szczegółowy obraz do monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
- **Obiektyw 2.8 mm** - szeroki kąt widzenia **98°**.
- **IR 30 m** - skuteczna obserwacja nocna.
- **Wbudowany mikrofon** - przesył audio po sieci.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** - lokalne nagrywanie bez NVR.
- **Kompresja S+265 / H.265 / H.264** - oszczędność miejsca na dysku.
- **ONVIF** - współpraca z rejestratorami wielu producentów.
- **Wbudowany WEB Server** - dostęp przez przeglądarkę.
- **Prędkość strumienia: 25 k/s @ 1080p**.

Technologie poprawy obrazu

- **2D-DNR / 3D-DNR** - redukcja szumów.
- **F-DNR (Defog)** - poprawa obrazu przy opadach i zamgleniu.
- **BLC / HLC** - kompensacja światła tła i silnego światła.
- **ROI** - poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu.
- **Sharpness** - wyostrażanie konturów.

-
- **Strefy prywatności:** do 4 obszarów maskowania.
 - **Detekcja ruchu** – inteligentna analiza sceny.

Zastosowanie kamery

Model TC-C32KN jest przeznaczony do monitoringu:

- domów i mieszkań,
- biur i gabinetów,
- małych sklepów i punktów usługowych,
- magazynów i zapleczy,
- przestrzeni wymagających zdalnego nadzoru.

Parametry techniczne

- **Przetwornik:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 1920 × 1080 (1080p), 1280 × 720 (720p)
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** 98°
- **IR:** 30 m
- **Kompresja:** S+265 / H.265 / H.264
- **Audio:** wbudowany mikrofon
- **Slot microSD:** do 512 GB
- **Interfejs sieciowy:** Wi-Fi 2.4 GHz, RJ-45 10/100
- **Zasilanie:** 12 VDC
- **Pobór mocy:** ≤ 6 W
- **Obudowa:** Dome, metal + plastik
- **Kolor:** biały
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Klasa odporności mechanicznej:** IK10
- **Temperatura pracy:** −40°C ... +65°C
- **Wymiary:** Ø120 × 90 mm
- **Waga:** 0.39 kg
- **Certyfikat NDAA:** Tak

Korzyści dla instalatorów

- łatwa instalacja dzięki Wi-Fi,
- kompaktowa obudowa Dome odporna na warunki atmosferyczne,
- lokalne nagrywanie na microSD do 512 GB,
- kompatybilność ONVIF z większością NVR,
- stabilna praca w systemach domowych i komercyjnych.