Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 14:47

Link do produktu: https://evopro.pl/tc-c32wn-kamera-tubowa-ip-wi-fi-lite-series-1080p-4mm-p-1870.html



TC-C32WN Kamera tubowa IP WI-FI / Lite SERIES 1080p 4mm

Cena brutto	**149,00 zł**
Cena netto	**121,14 zł**
Numer katalogowy	**TC-C32WN**
Kod producenta	**SPEC:I5/Y/WIFI/4MM/V4.1**

Opis produktu

Kamera IP tubowa Tiandy TC-C32WN SPEC:I5/Y/WIFI/4MM/V4.1 - 1080p 4 mm - Wi-Fi/Lite SERIES

Tiandy TC-C32WN SPEC:I5/Y/WIFI/4MM/V4.1 to kompaktowa kamera tubowa IP przeznaczona do monitoringu domowego, biurowego oraz komercyjnego. Wyposażona w przetwornik **1/2.8" Progressive Scan CMOS**, rozdzielczość **1080p** oraz obiektyw **4 mm**, zapewnia stabilny i szczegółowy obraz w każdych warunkach.

Łączność Wi-Fi i zdalny dostęp

Kamera pracuje w sieci **Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n**, co umożliwia instalację bez prowadzenia przewodów sieciowych. Obsługuje:

- zdalny dostęp przez aplikację **EasyLive Plus** (Android / iOS),
- podgląd i konfigurację przez **Easy7 Smart Client Express** (PC),
- połączenie przez chmurę **P2P**,
- maksymalnie **2 użytkowników online**.

Włączenie protokołu **ONVIF** wyłącza dostęp przez P2P.

Najważniejsze funkcje i możliwości

- **Rozdzielczość 1080p** – szczegółowy obraz do monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego.
- **Obiektyw 4 mm** – kąt widzenia **83°**.
- **IR 50 m** – skuteczna obserwacja nocna.
- **Wbudowany mikrofon** – przesył audio po sieci.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB** – lokalne nagrywanie bez NVR.
- **Kompresja S+265 / H.265 / H.264** – oszczędność miejsca na dysku.
- **ONVIF** – współpraca z rejestratorami wielu producentów.
- **Wbudowany WEB Server** – dostęp przez przeglądarkę.
- **Prędkość strumienia:** 25 kl/s @ 1080p.

Technologie poprawy obrazu

- **2D-DNR / 3D-DNR** – redukcja szumów.
- **F-DNR (Defog)** – poprawa obrazu przy opadach i zamgleniu.
- **BLC / HLC** – kompensacja światła tła i silnego światła.
- **ROI** – poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu.
- **Sharpness** – wyostrzanie konturów.

- **Strefy prywatności:** do 4 obszarów maskowania.
- **Detekcja ruchu** – inteligentna analiza sceny.

Zastosowanie kamery

Model TC-C32WN jest przeznaczony do monitoringu:

- domów i mieszkań,
- biur i gabinetów,
- małych sklepów i punktów usługowych,
- magazynów i zapleczy,
- przestrzeni wymagających zdalnego nadzoru.

Parametry techniczne

- **Przetwornik:** 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość:** 1920 × 1080 (1080p), 1280 × 720 (720p)
- **Obiektyw:** 4 mm
- **Kąt widzenia:** 83°
- **IR:** 50 m
- **Kompresja:** S+265 / H.265 / H.264
- **Audio:** wbudowany mikrofon
- **Slot microSD:** do 512 GB
- **Interfejs sieciowy:** Wi-Fi 2.4 GHz, RJ-45 10/100
- **Zasilanie:** 12 VDC
- **Pobór mocy:** ≤ 6 W
- **Obudowa:** Compact, metal + plastik
- **Kolor:** biały
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Temperatura pracy:** −40°C ... +65°C
- **Wymiary:** 161 × 81 × 72 mm
- **Waga:** 0.31 kg
- **Certyfikat NDAA:** Tak

Korzyści dla instalatorów

- łatwa instalacja dzięki Wi-Fi,
- lokalne nagrywanie na microSD do 512 GB,
- kompatybilność ONVIF z większością NVR,
- stabilna praca w systemach domowych i komercyjnych,
- odporna obudowa IP67 do pracy na zewnątrz.