Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:08

Link do produktu: https://evopro.pl/tc-c35ks-v41-kamera-ip-kopulowa-5mpx-28mm-wandaloodporna-ik10-p-1848.html



TC-C35KS V4.1 Kamera IP kopułowa 5Mpx 2.8mm - wandaloodporna IK10

Cena brutto	**681,00 zł**
Cena netto	**553,66 zł**
Numer katalogowy	**TC-C35KS**
Kod producenta	**SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.1**

Opis produktu

Tiandy TC-C35KS V4.1 - kamera wandaloodporna IP 5 Mpx z obiektywem 2.8 mm

Tiandy TC-C35KS SPEC:I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.1 to profesjonalna, wandaloodporna kamera kopułowa IP o rozdzielczości **5 Mpx**, wyposażona w przetwornik **1/2.7" Progressive Scan CMOS** oraz szerokokątny obiektyw **2.8 mm**. Model zaprojektowano z myślą o wymagających instalacjach monitoringu, w których kluczowa jest wysoka jakość obrazu, odporność mechaniczna oraz stabilna praca w trudnych warunkach środowiskowych.

Kamera oferuje kompresję **S+265 / H.265 / H.264**, oświetlacz IR o zasięgu **30 m**, pełną odporność **IP66** i **IK10**, a także zaawansowaną analitykę AI obejmującą klasyfikację obiektów, wykrywanie sabotażu, liczenie ludzi, mapy cieplne oraz detekcję zachowań.

Najważniejsze funkcje kamery Tiandy TC-C35KS V4.1

- **Rozdzielczość 5 Mpx** – 2880×1620 przy 25 kl./s.
- **Stały obiektyw 2.8 mm** – szeroki kąt widzenia 104°.
- **Przetwornik 1/2.7" CMOS** – wysoka czułość i szczegółowość obrazu.
- **Kompresja S+265 / H.265 / H.264** – redukcja pasma i miejsca na dysku.
- **IR 30 m** – skuteczna praca w nocy.
- **Audio dwukierunkowe** – mikrofon, wejście i wyjście audio, AAC.
- **Zaawansowana analityka AI** – klasyfikacja ludzi/pojazdów, linia, wtargnięcie, sabotaż, liczenie osób, mapa cieplna, wykrywanie kasków.
- **Odporność IP66 + IK10** – pełna odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm.
- **Temperatura pracy: -40°C do +65°C**.
- **ONVIF** – kompatybilność z systemami CCTV innych producentów.

Parametry techniczne kamery TC-C35KS V4.1

- **Przetwornik:** 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczości:** 5 Mpx, 4 Mpx, 3.7 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
- **Obiektyw:** 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** 104°
- **IR:** 30 m
- **Kompresja:** S+265 / H.265 / H.264
- **Audio:** mikrofon wbudowany, wejście audio, wyjście audio, dwukierunkowe audio
- **Alarm I/O:** 1 wejście / 1 wyjście
- **Slot microSD:** brak
- **ONVIF:** tak
- **Zasilanie:** PoE (802.3af), 12 V DC / 590 mA
- **Pobór mocy:** ≤ 7 W

- **Obudowa:** metalowa, kopułowa
- **Kolor:** biały
- **IP66 / IK10**
- **Temperatura pracy:** -40°C...+65°C
- **Wymiary:** Ø120 × 90 mm
- **Waga:** 0.49 kg
- **Certyfikat NDAA:** tak

Zaawansowane funkcje obrazu

- **WDR 120 dB** – szeroki zakres dynamiki.
- **3D-DNR** – cyfrowa redukcja szumów.
- **F-DNR (Defog)** – poprawa obrazu przy mgłach/opadach.
- **ROI** – poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu.
- **BLC / HLC** – kompensacja światła tła i punktowego.
- **ICR** – mechaniczny filtr IR.
- **ANR** – synchronizacja nagrań po utracie sieci.
- **Detekcja dźwięku, strefy prywatności, tryb dzień/noc.**

Zastosowanie kamery TC-C35KS V4.1

Kamera Tiandy TC-C35KS V4.1 sprawdzi się w profesjonalnych instalacjach monitoringu:

- obiekty przemysłowe i magazynowe,
- biurowce i budynki usługowe,
- monitoring miejski i parkingi,
- szkoły, uczelnie, instytucje publiczne,
- osiedla mieszkaniowe,
- monitoring nocny i z trudnym oświetleniem.

Korzyści dla instalatorów i administratorów

- **Wysoka odporność IK10/IP66** – idealna do miejsc narażonych na wandalizm.
- **Pełna kompatybilność z Tiandy** – rejestratory, aplikacje EasyLive Plus, Easy7.
- **Zaawansowana analityka AI** – zwiększa skuteczność nadzoru.
- **Dwukierunkowe audio** – komunikacja i monitoring akustyczny.
- **Stabilna praca w ekstremalnych temperaturach** – od -40°C do +65°C.