Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:09

Link do produktu: https://evopro.pl/tc-c35ws-3era-28-kamera-ip-tubowa-5mpx-color-maker-detekcja-twarzy-nas-p-1891.html



TC-C35WS 3ERA-28 Kamera IP tubowa 5Mpx Color Maker - detekcja twarzy, NAS

Cena brutto	**619,00 zł**
Cena netto	**503,25 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**TC-C35WS**
Kod producenta	**3ERA-28**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C35WS — tubowa, 5 Mpx, IR 50m + LED, detekcja twarzy, NAS

TC-C35WS 3ERA-28 to kamera IP tubowa z serii Color Maker/Lite marki Tiandy, z przetwornikiem 1/2.7" CMOS o rozdzielczości do 5 Mpx i stałym obiektywem 2.8 mm (kąt widzenia 109°). Łączy podczerwień o zasięgu 50 m z doświetleniem LED (15 m). Ma wbudowaną analizę obrazu (klasyfikacja ludzi i pojazdów, przekroczenie linii, detekcja twarzy, wykrywanie sabotażu wideo), obsługę NAS oraz slot Micro SD do 512 GB z funkcją ANR. Brak wejść/wyjść alarmowych. Bardzo szeroki zakres temperatur pracy -35°C do 65°C.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Color Maker / Lite
- Typ obudowy: tubowa (plastik + metal)
- Rozdzielczość: 5 Mpx
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 109°
- Zasięg oświetlacza IR: 50 m
- Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 15 m
- Slot karty pamięci: Micro SD do 512 GB
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- Prędkość transmisji: 20 kl/s @ 5 Mpx, 25 kl/s @ 4 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-TX (RJ-45)
- Serwer WEB: wbudowany
- ONVIF: tak (port 80)
- Maks. liczba użytkowników online: 2
- Inteligentna analiza obrazu: klasyfikacja ludzi i pojazdów, przekroczenie linii, detekcja twarzy, wykrywanie sabotażu wideo
- Dostęp mobilny: aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS)
- Dostęp z PC: port 3000 lub chmura P2P, aplikacja Easy7 Smart Client Express
- Zasilanie: PoE (802.3af) lub 12 VDC/670 mA, pobór mocy ≤ 7-7,5 W
- Obudowa: kompaktowa, plastik + metal, kolor biały
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -35°C ... 65°C
- Waga: 0,31 kg
- Wymiary: 162 × 71 × 71 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

- WDR 120 dB — szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- F-DNR (Defog) — redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ROI — poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu
- Obsługa NAS — zapis na zewnętrznym zasobie sieciowym
- ANR — zapis obrazu na karcie SD przy awarii sieci i późniejsza synchronizacja
- BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
- ICR — mechaniczny filtr podczerwieni

Zastosowanie i scenariusze użycia

Detekcja twarzy w połączeniu z obsługą NAS czyni tę kamerę odpowiednią dla instalacji wymagających identyfikacji osób i dodatkowego zabezpieczenia nagrań.

- Kontrola dostępu i identyfikacja osób w recepcjach i punktach wejścia
- Ochrona obwodowa terenu dzięki funkcji przekroczenia linii z klasyfikacją ludzi i pojazdów
- Instalacje wymagające dodatkowego, niezależnego zapisu na serwerze NAS obok rejestratora

Integracja z systemem Tiandy

Kamera obsługuje protokół ONVIF, umożliwiając integrację z rejestratorami różnych marek. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez port 3000 czy chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Wbudowana detekcja twarzy bez potrzeby zaawansowanego rejestratora
- Obsługa NAS pozwala na dodatkowe zabezpieczenie nagrań niezależnie od rejestratora
- Zakres temperatur pracy -35°C do 65°C sprawdza się w trudnym klimacie
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych