Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:08

Link do produktu: https://evopro.pl/tc-c35ws-v40-kamera-ip-tubowa-5mpx-detekcja-twarzy-audio-bogata-analityka-p-1897.html



TC-C35WS V4.0 Kamera IP tubowa 5Mpx - detekcja twarzy, audio, bogata analityka

Cena brutto	**541,80 zł**
Cena netto	**440,49 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**TC-C35WS**
Kod producenta	**SPEC:I5/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0**

Opis produktu

Kamera IP Tiandy TC-C35WS — 5 Mpx, detekcja twarzy, klasyfikacja ludzi i pojazdów

TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/M/S/H/2.8MM/V4.0 to kamera IP tubowa marki Tiandy, z przetwornikiem 1/2.7" Progressive Scan CMOS o rozdzielczości do 5 Mpx (2880×1620) i stałym obiektywem 2.8 mm (kąt widzenia 104°). Ma podczerwień o zasięgu 50 m oraz analizę obrazu obejmującą klasyfikację ludzi i pojazdów, wykrywanie sabotażu wideo, przekroczenie linii, wtargnięcie i detekcję twarzy. Wyposażona w wejście i wyjście audio, tryb korytarzowy, obsługę NAS i slot Micro SD do 512 GB z funkcją ANR.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Typ obudowy: tubowa (metalowa)
- Rozdzielczość: 2880×1620 (5 Mpx) / 2688×1520 (4 Mpx) / 2560×1440 (3,7 Mpx) / 2304×1296 (3 Mpx) / 1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p)
- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Obiektyw: 2.8 mm, stały
- Kąt widzenia: 104°
- Zasięg oświetlacza IR: 50 m
- Slot karty pamięci: Micro SD do 512 GB (możliwy zapis lokalny)
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / H.264
- Prędkość transmisji: 25 kl/s @ 5 Mpx, 50 kl/s @ 2 Mpx
- Audio: wbudowany mikrofon, wejście/wyjście audio
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-TX (RJ-45)
- Serwer WEB: wbudowany
- ONVIF: tak (port 80)
- Maks. liczba użytkowników online: 2
- Inteligentna analiza obrazu: klasyfikacja ludzi i pojazdów, wykrywanie sabotażu wideo, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy
- Dostęp mobilny: aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS)
- Dostęp z PC: port 3000 lub chmura P2P, aplikacja Easy7 Smart Client Express
- Zasilanie: PoE (802.3af) lub 12 VDC/670 mA, pobór mocy ≤ 8 W
- Obudowa: kompaktowa, metalowa, kolor biały
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -40°C ... 65°C
- Waga: 0,51 kg
- Wymiary: 162 × 71 × 71 mm
- Certyfikat NDAA: tak

Funkcje obrazu

- WDR 120 dB — szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- 3D-DNR — cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- F-DNR (Defog) — redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi
- ROI — poprawa jakości wybranych fragmentów obrazu
- Tryb korytarzowy — przydatny do monitoringu korytarzy, bram i wąskich pomieszczeń
- Obsługa NAS — zapis na zewnętrznym zasobie sieciowym
- ANR — zapis obrazu na karcie SD przy awarii sieci i późniejsza synchronizacja
- BLC/HLC — kompensacja światła tła / silnego światła
- ICR — mechaniczny filtr podczerwieni

Zastosowanie i scenariusze użycia

Detekcja twarzy i klasyfikacja ludzi/pojazdów w połączeniu z obsługą NAS czynią tę kamerę odpowiednią dla instalacji wymagających identyfikacji osób i dodatkowego zabezpieczenia nagrań.

- Kontrola dostępu i identyfikacja osób w recepcjach i punktach wejścia
- Monitoring korytarzy i wąskich przejść dzięki trybowi korytarzowemu
- Instalacje wymagające dodatkowego, niezależnego zapisu na serwerze NAS obok rejestratora

Integracja z systemem Tiandy

Kamera obsługuje protokół ONVIF, umożliwiając integrację z rejestratorami różnych marek. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez port 3000 czy chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Wbudowana detekcja twarzy i klasyfikacja ludzi/pojazdów bez potrzeby zaawansowanego rejestratora
- Tryb korytarzowy dopasowuje proporcje obrazu do wąskich przestrzeni
- Obsługa NAS pozwala na dodatkowe zabezpieczenie nagrań niezależnie od rejestratora
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych