

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-h363n-kamera-obrotowa-ip-color-maker-3mpx-4mm-p-1865.html>



TC-H363N Kamera obrotowa IP Color Maker 3Mpx 4mm

Cena brutto	252,00 zł
Cena netto	204,88 zł
Numer katalogowy	TC-H363N
Kod producenta	SPEC:I5W/WIFI/EU/4MM/V4.0

Opis produktu

Kamera IP obrotowa zewnętrzna Tiandy TC-H363N SPEC:I5W/WIFI/EU/4MM/V4.0 - 3 Mpx 4 mm – Wi-Fi, Color Maker, Dual-Module

Tiandy TC-H363N SPEC:I5W/WIFI/EU/4MM/V4.0 to zaawansowana zewnętrzna kamera IP z serii **Color Maker**, wyposażona w **dwa niezależne moduły kamer**: stałopozycyjny oraz obrotowy PT. Oba moduły pracują równocześnie, udostępniając **dwukanałowy podgląd** monitorowanej sceny. Każdy moduł posiada własny oświetlacz **IR** oraz **LED światła białego**, co zapewnia pełną kontrolę nad oświetleniem i wysoką jakość obrazu w każdych warunkach.

Technologia Color Maker - kolorowy obraz nocny

Seria **Color Maker** umożliwia uzyskanie kolorowego obrazu nawet przy słabym oświetleniu. Kamera aktywuje **białe światło dopiero po wykryciu obiektu**, co:

- zwiększa skuteczność identyfikacji osób i pojazdów,
- redukuje zużycie energii,
- eliminuje przeświecenie sceny,
- zapewnia naturalną kolorystykę obrazu.

Kamera posiada również funkcję **aktywnego odstraszania** z użyciem **czerwonych i niebieskich diod LED**, zwiększając bezpieczeństwo monitorowanego obszaru.

Dual-Module - dwa niezależne kanały obrazu

Kamera TC-H363N posiada dwa moduły:

- **Moduł obrotowy PT**: 3 Mpx, obiektyw 4 mm, kąt widzenia 81°.
- **Moduł stałopozycyjny**: 3 Mpx, obiektyw 4 mm, kąt widzenia 81°.

Oba moduły pracują jednocześnie, umożliwiając:

- monitorowanie szerokiego obszaru bez martwych stref,
- równoczesny zapis dwóch kanałów,
- pełną kontrolę nad sceną dzięki PT + stałemu podglądowi.

Obrotowa głowica PT – pełny nadzór nad terenem

- **Pan**: 0° ... 345°
- **Tilt**: -15° ... 90°

Kamera obsługuje **automatyczne śledzenie poruszających się obiektów**, co znacząco zwiększa skuteczność nadzoru w dynamicznych scenach.

Najważniejsze funkcje i możliwości

- **2 moduły kamer** – obrotowy PT + stałopozycyjny.
- **Rozdzielczość 3 Mpx** na każdym module.
- **Obiektywy 4 mm** – kąt widzenia 81°.
- **IR 50 m** – długi zasięg nocny.
- **LED światła białego 15 m** – kolorowy obraz nocny.
- **Dwukierunkowe audio** – mikrofon + głośnik.
- **Obsługa kart microSD do 512 GB.**
- **Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n.**
- **Kompresja S+265 / H.265 / H.264.**
- **Wbudowany WEB Server.**
- **2 użytkowników online.**
- **Aktywne odstraszanie LED** (czerwone + niebieskie).

Technologie poprawy obrazu

- **D-WDR** – szeroki zakres dynamiki.
- **3D-DNR** – redukcja szumów.
- **F-DNR (Defog)** – poprawa obrazu przy opadach i zamgleniu.
- **BLC / HLC** – kompensacja światła tła i silnego światła.
- **ICR** – mechaniczny filtr IR.
- **OSD**: napisy do 48 znaków.
- **Strefy prywatności**: do 4 obszarów.
- **ANR**: zapis na kartę SD przy awarii sieci.

Zastosowanie kamery

Model TC-H363N jest przeznaczony do monitoringu:

- posesji prywatnych,
- parkingów,
- magazynów i hal,
- sklepów i punktów usługowych,
- terenów wokół budynków biurowych i przemysłowych.

Parametry techniczne

- **Przetwornik**: 1/3" Progressive Scan CMOS
- **Rozdzielczość**: 3 Mpx (moduł PT) + 3 Mpx (moduł stały)
- **Obiektyw**: 4 mm (oba moduły)
- **Kąt widzenia**: 81°
- **IR**: 50 m
- **LED**: 15 m
- **Kompresja**: S+265 / H.265 / H.264
- **Audio**: mikrofon + głośnik
- **Slot microSD**: do 512 GB
- **Interfejs sieciowy**: Wi-Fi 2.4 GHz, RJ-45 10/100
- **Zasilanie**: 12 VDC / 1.5 A
- **Pobór mocy**: ≤ 13 W
- **Obudowa**: plastikowa, Dome
- **Kolor**: biały
- **Klasa szczelności**: IP66
- **Temperatura pracy**: -30°C ... +55°C
- **Wymiary**: Ø102 × 182 mm
- **Waga**: 0.55 kg
- **Certyfikat NDAA**: Tak

Korzyści dla instalatorów

- podwójny moduł – dwa kanały obrazu jednocześnie,
- pełna kontrola PT + stały podgląd,
- aktywne odstraszanie LED,

-
- łatwa instalacja dzięki Wi-Fi,
 - kompatybilność z aplikacjami EasyLive Plus i Easy7 Smart Client Express.