

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-r3108-v20-analog-killer-rejestrator-ip-nvr-8-kanalowy-8x-poe-p-1770.html>



TC-R3108 V2.0 Analog Killer Rejestrator IP NVR 8-kanalowy 8x PoE

Cena brutto	546,00 zł
Cena netto	443,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-R3108
Kod producenta	SPEC:I/B/P8/C/EU/L/S/V2.0

Opis produktu

Rejestrator IP Tiandy TC-R3108 AK — 8 kanałów, wbudowany switch PoE

TC-R3108 SPEC:I/B/P8/C/EU/L/S/V2.0 to rejestrator sieciowy NVR z serii AK (Analog Killer) marki Tiandy, przeznaczony do obsługi 8 kanałów IP. Urządzenie ma wbudowany 8-portowy switch PoE (802.3af/at, 30 W/port, maks. 45 W łącznie), dzięki czemu kamery można podłączyć bezpośrednio bez dodatkowego switcha. Nagrywanie odbywa się w kompresji S+265/H.265/S+264/H.264 przy przepływności do 60 Mb/s, a rejestrator obsługuje jeden dysk SATA o pojemności do 6 TB. To kompaktowe (201 × 202 × 43 mm) urządzenie wejściowe do instalacji IP średniej wielkości, gdzie liczy się przede wszystkim koszt i prostota wdrożenia.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: AK (Analog Killer)
- Liczba kanałów: 8
- Obsługiwane rozdzielczości: maks. 6 Mpx
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / S+264 / H.264
- Przepływność: 60 Mb/s (przychodząca)
- Wyjścia wideo: 1× HDMI, 1× VGA
- Wejścia / wyjścia audio: brak
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Dysk twardy: 1× SATA, do 6 TB
- Interfejs sieciowy: 1× RJ-45, 10/100 Mb/s
- Switch PoE: wbudowany, 8 portów, 30 W/port, maks. 45 W łącznie
- ONVIF: tak
- USB: 2× USB 2.0
- Zasilanie: 48 VDC / 1,35 A (zasilacz w zestawie)
- Pobór mocy: <10 W (bez HDD i PoE)
- Temperatura pracy: -10°C ... 55°C
- Waga: 0,47 kg
- Wymiary: 201 × 202 × 43 mm
- Certyfikat NDAA: tak
- Domyślny adres IP: 192.168.1.3

Analiza obrazu — realizowana przez kamery, nie przez rejestrator

TC-R3108 AK sam nie posiada silnika analizy AI — inteligentne funkcje działają wtedy, gdy są obsługiwane bezpośrednio przez podłączone kamery Tiandy, a rejestrator jedynie odbiera i zapisuje ten strumień. To typowe podejście dla serii podstawowej AK.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Ten model sprawdza się jako ekonomiczne rozwiązanie dla instalacji IP średniej wielkości, gdzie liczy się koszt wdrożenia przy większej liczbie kamer niż w wariantcie 4-kanalowym.

- Monitoring sklepu, biura lub domu jednorodzinnego z większą liczbą punktów kamerowych
- Modernizacja instalacji analogowej na IP bez potrzeby osobnego switcha PoE dla 8 kamer
- Instalacje, gdzie funkcje analityczne mają realizować wybrane kamery Tiandy, a rejestrator pełni rolę rejestratora strumienia

Integracja z systemem Tiandy

Rejestrator obsługuje protokół ONVIF. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub przeglądarka (Chrome, Firefox, Safari, Edge).

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Wbudowany 8-portowy switch PoE eliminuje koszt osobnego urządzenia zasilającego kamery
- Kompaktowa obudowa (201 × 202 × 43 mm) ułatwia montaż w ciasnych szafkach instalacyjnych
- Niski pobór mocy (<10 W bez HDD i PoE) obniża koszty eksploatacji
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych