

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-r3232-specibkv31-rejestrator-ip-32-kanaly-lite-p-1812.html>

TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 Rejestrator IP 32-Kanały Lite

Cena brutto	1 307,00 zł
Cena netto	1 062,60 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-R3232
Kod producenta	SPEC:I/B/K/V3.1

Opis produktu

Rejestrator IP Tiandy TC-R3232 (K/V3.1) — 32 kanały, bez wbudowanego PoE

TC-R3232 SPEC:I/B/K/V3.1 to rejestrator sieciowy NVR z serii Lite marki Tiandy, przeznaczony do obsługi 32 kanałów IP w rozdzielczości do 8 Mpx. Nie ma wbudowanego switcha PoE — kamery zasilane są z zewnętrznej infrastruktury, a samo urządzenie zasilane jest napięciem 12 VDC/3,3 A. Ma dwie zatoki SATA po 10 TB, gigabitowy interfejs sieciowy i przepływność do 160 Mb/s. Rejestrator nie ma własnej inteligentnej analizy obrazu — funkcje takie jak przekroczenie linii czy detekcja twarzy są dostępne wyłącznie przy współpracy z kamerami obsługującymi taką analitykę.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Lite
- Liczba kanałów: 32
- Obsługiwane rozdzielczości: maks. 8 Mpx
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / S+264 / H.264
- Przepływność: maks. 160 Mb/s
- Wyjścia wideo: 1× HDMI (4K), 1× VGA
- Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1
- Dysk twardy: 2× SATA, do 10 TB każdy
- Interfejs sieciowy: 1× RJ-45, 10/100/1000 Mb/s
- ONVIF: tak
- Inteligentna analiza obrazu w rejestratorze: brak
- USB: 2× USB 2.0
- Obsługa myszą: tak; pilot IR: brak w zestawie
- Zasilanie: 12 VDC / 3,3 A (zasilacz w zestawie)
- Waga: 1,62 kg
- Wymiary: 340 × 283 × 48 mm
- Certyfikat NDAA: tak
- Domyślny adres IP: 192.168.1.3

Analiza obrazu — dostępna wyłącznie przez kamery

TC-R3232 (K/V3.1) nie ma wbudowanej inteligentnej analizy obrazu. Przy współpracy z kamerami obsługującymi odpowiednią analitykę dostępne są: przekroczenie linii, podwójne przekroczenie linii, mapa cieplna, liczenie ludzi, wykrywanie porzuconego lub brakującego obiektu, detekcja błąkania się w obszarze, bieganie, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, wykrywanie osób na służbie, sygnalizacja utraty sygnału oraz detekcja twarzy.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Ten wariant sprawdza się tam, gdzie zasilanie 32 kamer zapewnia już istniejąca infrastruktura, a priorytetem jest duża liczba kanałów w umiarkowanej cenie.

- Monitoring dużego obiektu z istniejącym systemem zasilania kamer
- Instalacje z kamerami Tiandy wykorzystującymi własną analitykę obrazu
- Wdrożenia wymagające obsługi wielu kanałów bez dopłaty za wbudowany switch PoE

Integracja z systemem Tiandy

Rejestrator obsługuje protokół ONVIF. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Obsługa 32 kanałów w umiarkowanej cenie, bez zbędnych funkcji, których instalacja może nie potrzebować
- Dwie zatoki HDD pozwalają na większą pojemność archiwum lub konfigurację z redundancją danych
- Gigabitowy interfejs sieciowy zapewnia zapas przepustowości przy kamerach wysokiej rozdzielczości
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych