

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-r324160-specebnv41-rejestrator-ip-160-kanalow-pro-p-1788.html>

TC-R324160 SPEC:E/B/N/V4.1 Rejestrator IP 160-Kanałów Pro

Cena brutto	29 400,00 zł
Cena netto	23 902,44 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-R324160
Kod producenta	SPEC:E/B/N/V4.1

Opis produktu

Rejestrator IP Tiandy TC-R324160 Pro — 160 kanałów, 24x HDD z RAID

TC-R324160 SPEC:E/B/N/V4.1 to rejestrator sieciowy NVR klasy enterprise z serii Pro marki Tiandy, przeznaczony do obsługi aż 160 kanałów IP w rozdzielczości do 16 Mpx. Ma 24 zatoki SATA (do 24 TB każda) plus dodatkowe złącze eSATA, z możliwością pracy dysków w macierzy RAID (JBOD/0/1/5/6/10/50/60), cztery gigabitowe porty sieciowe i przepływność dochodzącą do 800 Mb/s. Rejestrator samodzielnie realizuje zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy, a pełny zakres analityki (w tym rozpoznawanie twarzy z obsługą do 300 baz danych i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) uzyskuje się we współpracy z kamerami Tiandy.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Pro
- Liczba kanałów: 160
- Obsługiwane rozdzielczości: maks. 16 Mpx
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / S+264 / H.264
- Przepływność: 800 Mb/s (przychodząca)
- Wyjścia wideo: 2x HDMI (4K), 1x VGA
- Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 4
- Dysk twardy: 24x SATA (do 24 TB każdy) + 1x eSATA, obsługa RAID JBOD/0/1/5/6/10/50/60
- Interfejs sieciowy: 4x RJ-45, 1 Gb/s
- Switch PoE: brak (wymaga zewnętrznego switcha PoE)
- ONVIF: tak
- USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Archiwizacja zewnętrzna: USB (pendrive, dysk zewnętrzny), eSATA
- Zasilanie: 100-240 VAC
- Pobór mocy: <45 W (bez HDD)
- Temperatura pracy: -10°C ... 55°C
- Waga: 14,2 kg
- Wymiary: 485 x 558 x 174 mm
- Certyfikat NDAA: tak
- Domyślny adres IP: 192.168.1.3

Inteligentna analiza obrazu — w rejestratorze i w kamerach

TC-R324160 samodzielnie wykonuje zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy. Gdy współpracuje z kamerami Tiandy obsługującymi dodatkową analitykę, dostępne są także: przekroczenie linii, podwójne przekroczenie linii, wykrywanie porzuconego lub brakującego obiektu, detekcja błędów w obszarze, bieganie, detekcja parkowania, mapa cieplna,

sygnalizacja utraty sygnału, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie osób na służbie, detekcja tłumy, tryb monitorowania parkingu, wykrywanie kasku ochronnego, detekcja rowerów elektrycznych, liczenie ludzi, detekcja dymu i pożaru, pomiar temperatury, rozpoznawanie twarzy z obsługą do 300 baz danych (łącznie 100 000 zdjęć) oraz inteligentna detekcja ruchu z rozróżnieniem ludzi i pojazdów.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Skala 160 kanałów, 24 zatoki HDD z obsługą RAID i cztery porty gigabitowe czynią ten model odpowiednim wyłącznie dla największych, korporacyjnych instalacji monitoringu.

- Centra monitoringu miejskiego, duże kompleksy przemysłowe lub sieci obiektów handlowych z setkami kamer
- Instalacje wymagające redundancji danych i wysokiej dostępności dzięki macierzom RAID (5/6/10/50/60)
- Systemy wymagające rozpoznawania tablic rejestracyjnych i rozpoznawania twarzy na dużą skalę (do 300 baz danych po stronie kamer)

Integracja z systemem Tiandy

Rejestrator obsługuje protokół ONVIF. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub przeglądarka (Edge, Google Chrome).

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- 24 zatoki HDD z obsługą macierzy RAID zapewniają wysoką pojemność i bezpieczeństwo danych w jednym urządzeniu
- Cztery gigabitowe porty sieciowe i przepływność 800 Mb/s obsługują 160 kamer bez wąskich gardeł transmisji
- Zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy realizowane bezpośrednio w rejestratorze
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych i dużych projektach infrastrukturalnych