

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-r3432-lite-v31-rejestrator-ip-nvr-32-kanalowy-4x-hdd-p-1813.html>

TC-R3432 Lite V3.1 Rejestrator IP NVR 32-kanalowy 4x HDD

Cena brutto	1 307,25 zł
Cena netto	1 062,80 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-R3432
Kod producenta	SPEC:I/B/K/V3.1

Opis produktu

Rejestrator IP Tiandy TC-R3432 (K/V3.1) — 32 kanały, 4x HDD

TC-R3432 SPEC:I/B/K/V3.1 to rejestrator sieciowy NVR z serii Lite marki Tiandy, przeznaczony do obsługi 32 kanałów IP w rozdzielczości do 8 Mpx. Ma cztery zatoki SATA po 10 TB, dwa gigabitowe porty sieciowe i przepływność do 160 Mb/s. Nie ma wbudowanego switcha PoE ani wejść/wyjść alarmowych — kamery zasilają się z zewnętrznej infrastruktury, a samo urządzenie zasilane jest napięciem 12 VDC/5 A. Rejestrator nie ma własnej inteligentnej analizy obrazu — funkcje takie jak przekroczenie linii czy detekcja twarzy są dostępne wyłącznie przy współpracy z kamerami obsługującymi taką analitykę.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Lite
- Liczba kanałów: 32
- Obsługiwane rozdzielczości: maks. 8 Mpx
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / S+264 / H.264
- Przepływność: maks. 160 Mb/s
- Wyjścia wideo: 1× HDMI (4K), 1× VGA
- Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1
- Wejścia / wyjścia alarmowe: brak
- Dysk twarde: 4× SATA, do 10 TB każdy
- Interfejs sieciowy: 2× RJ-45, 10/100/1000 Mb/s
- ONVIF: tak
- Inteligentna analiza obrazu w rejestratorze: brak
- USB: 1× USB 2.0, 1× USB 3.0
- Obsługa myszą: tak; pilot IR: brak w zestawie
- Zasilanie: 12 VDC / 5 A (zasilacz w zestawie)
- Waga: 3,3 kg
- Wymiary: 440 × 355 × 77 mm
- Certyfikat NDAA: tak
- Domyślny adres IP: 192.168.1.3

Analiza obrazu — dostępna wyłącznie przez kamery

TC-R3432 (K/V3.1) nie ma wbudowanej inteligentnej analizy obrazu. Przy współpracy z kamerami obsługującymi odpowiednią analitykę dostępne są: przekroczenie linii, podwójne przekroczenie linii, mapa cieplna, liczenie ludzi, wykrywanie porzuconego lub brakującego obiektu, detekcja błąkania się w obszarze, bieganie, detekcja parkowania, detekcja zgromadzenia ludzi, wykrywanie osób na służbie, sygnalizacja utraty sygnału oraz detekcja twarzy.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Cztery zatoki HDD czynią ten model odpowiednim tam, gdzie 32 kanały wymagają większej pojemności archiwum niż w wariantach z dwoma dyskami.

- Monitoring dużego obiektu z istniejącym systemem zasilania kamer i wymaganiem dużej pojemności archiwum
- Instalacje wymagające redundancji danych dzięki czterem dyskom HDD
- Wdrożenia z kamerami Tiandy wykorzystującymi własną analitykę obrazu

Integracja z systemem Tiandy

Rejestrator obsługuje protokół ONVIF. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- Cztery zatoki HDD pozwalają na dużą pojemność archiwum lub konfigurację z redundancją danych
- Dwa gigabitowe porty sieciowe zapewniają zapas przepustowości przy 32 kamerach
- Obsługa 32 kanałów w umiarkowanej cenie, bez zbędnych funkcji, których instalacja może nie potrzebować
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych