

Link do produktu: <https://evopro.pl/tc-r3880-pro-v40-rejestrator-ip-nvr-80-kanalowy-8x-hdd-raid-p-1817.html>



TC-R3880 Pro V4.0 Rejestrator IP NVR 80-kanalowy 8x HDD RAID

Cena brutto	6 300,00 zł
Cena netto	5 121,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TC-R3880
Kod producenta	SPEC:I/B/N/V4.0

Opis produktu

Rejestrator IP Tiandy TC-R3880 Pro (N/V4.0) — 80 kanałów, 8x HDD z RAID

TC-R3880 SPEC:I/B/N/V4.0 to rejestrator sieciowy NVR klasy enterprise z serii Pro marki Tiandy, przeznaczony do obsługi 80 kanałów IP w rozdzielczości do 16 Mpx. Ma 8 zatok SATA (do 18 TB każda) plus eSATA, z obsługą macierzy RAID (JBOD/0/1/5/6/10), podwójne niezależne wyjścia wideo (2x HDMI 4K, 2x VGA), porty RS232/RS485 oraz przepływność do 640 Mb/s. Sam rejestrator nie posiada silnika AI — cała analiza, w tym rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i rozpoznawanie twarzy (baza do 100 000 zdjęć), jest realizowana przez podłączone kamery Tiandy.

Parametry techniczne

- Standard: IP
- Seria: Pro
- Liczba kanałów: 80
- Obsługiwane rozdzielczości: maks. 16 Mpx
- Kompresja wideo: S+265 / H.265 / S+264 / H.264
- Przepływność: maks. 640 Mb/s
- Wyjścia wideo: 2x HDMI (4K), 2x VGA — wyjścia niezależne od siebie
- Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1
- Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 4
- Dysk twardy: 8x SATA (do 18 TB każdy) + 1x eSATA, obsługa RAID JBOD/0/1/5/6/10
- Interfejs sieciowy: 2x RJ-45, 10/100/1000 Mb/s
- ONVIF: tak
- Wyszukiwanie i odtwarzanie: po czasie i typie zdarzeń, zaawansowane wyszukiwanie co do sekundy, jednoczesne odtwarzanie maks. 16 kamer
- USB: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Porty komunikacyjne: 1x RS232, 1x RS485
- Zasilanie: 100–240 VAC
- Waga: 7,8 kg
- Wymiary: 440 x 465 x 95 mm
- Certyfikat NDAA: tak
- Domyślny adres IP: 192.168.1.3

Analiza obrazu — realizowana przez kamery, nie przez rejestrator

TC-R3880 (N/V4.0) sam nie posiada silnika analizy AI. Gdy współpracuje z kamerami Tiandy obsługującymi analitykę, dostępne są: przekroczenie linii, podwójne przekroczenie linii, wykrywanie porzuconego lub brakującego obiektu, detekcja błąkania się w obszarze, bieganie, detekcja parkowania, mapa cieplna, zmiana sceny, sygnalizacja utraty sygnału, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, wykrywanie osób na służbie, detekcja zgromadzenia ludzi, tryb monitorowania parkingu, wykrywanie kasku ochronnego, liczenie ludzi oraz zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy (baza do 100 000 zdjęć).

Zastosowanie i scenariusze użycia

8 zatok HDD z RAID, podwójne wyjścia wideo i porty RS232/RS485 czynią ten model odpowiednim dla dużych, profesjonalnych instalacji na 80 kanałów.

- Duże obiekty komercyjne lub przemysłowe wymagające dużej pojemności archiwum i redundancji danych
- Parkingi i strefy wjazdowe wymagające rozpoznawania tablic rejestracyjnych po stronie kamer
- Instalacje integrujące monitoring z innymi systemami przez porty RS232/RS485

Integracja z systemem Tiandy

Rejestrator obsługuje protokół ONVIF. Podgląd mobilny zapewnia darmowa aplikacja EasyLive Plus (Android/iOS), a na komputerze — aplikacja Easy7 Smart Client Express lub dostęp przez chmurę P2P.

Dlaczego warto — korzyści dla instalatora i klienta

- 8 zatok HDD z obsługą RAID zapewniają dużą pojemność i bezpieczeństwo danych
- Podwójne, niezależne wyjścia wideo umożliwiają jednoczesną obsługę różnych stanowisk podglądu
- Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i twarzy (do 100 000 zdjęć) po stronie kamer
- Certyfikat NDAA ułatwia zastosowanie w przetargach publicznych