Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 23:44

Link do produktu: https://evopro.pl/transformator-trz-80va17v24v30v-awt8172430-p-989.html



# Transformator TRZ 80VA/17V/24V/30V AWT8172430

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **158,67 zł** |
| Cena netto | **129,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AWT8172430** |
| Kod producenta | **8504318090** |
| Objetosc (dm3) | **1.3966** |
| Wymiary | **95 x 136 x 76** |

## Opis produktu

**AWT8172430** to sieciowy transformator serii TRZ o mocy 80VA w obudowie z tworzywa PC/ABS zalanej żywicą o stopniu ochrony IP43, przeznaczony do zasilania urządzeń systemów alarmowych i kontroli dostępu wymagających podwyższonych napięć przemiennych. Transformator oferuje trzy napięcia wyjściowe AC: 17V/4,7A, 24V/3,3A lub 30V/2,7A, zasilany z sieci 230V AC; wyposażony jest w bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny) oraz bezpiecznik topikowy TOPIK 0,63A. Zabezpieczenia obejmują OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciowe) i OHP (termiczne); do montażu na szynie DIN 35mm wymagany jest uchwyt DIN2. Posiada świadectwo dopuszczenia oraz świadectwa zgodności; gwarancja wynosi 2 lata.

## Parametry techniczne:

- Napięcie zasilania: 230V AC
- Napięcie wyjściowe 1: 17V AC / 4,7A
- Napięcie wyjściowe 2: 24V AC / 3,3A
- Napięcie wyjściowe 3: 30V AC / 2,7A
- Moc znamionowa: 80VA
- Bezpiecznik termiczny: 130°C (niepowracalny)
- Bezpiecznik topikowy: 1 x 0,63A (TOPIK)
- Zabezpieczenia: OLP (przeciążeniowe), SCP (przeciwzwarciowe), OHP (termiczne)
- Obudowa: PC/ABS, zalana żywicą, stopień ochrony IP43
- Wymiary: 95 x 136 x 76 mm (+/-2 mm)
- Montaż na szynie DIN: wymaga uchwytu DIN2 (akcesoria)
- Dokumenty: Deklaracja CE, Świadectwo dopuszczenia, Świadectwo zgodności
- Gwarancja: 2 lata

## Zastosowanie:

AWT8172430 przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów alarmowych i kontroli dostępu wymagających wyższych napięć AC: 17V, 24V lub 30V, montowanych wewnątrz obudów instalacyjnych. Zakres napięć wyjściowych (17V/24V/30V) wyraźnie odróżnia ten model od pozostałych transformatorów TRZ serii 80VA - AWT8172430 dedykowany jest przede wszystkim do zasilania zasilaczy buforowych pracujących w systemach 27,6VDC (centrale alarmowe, systemy kontroli dostępu wymagające podwójnego napięcia 12V) oraz innych urządzeń o wyższych wymaganiach napięciowych. Przy identycznej obudowie, mocy i bezpieczniku co AWT8161820, stanowi jego funkcjonalne uzupełnienie dla instalacji wymagających napięć powyżej 20V AC. Obudowa zalana żywicą zapewnia stopień ochrony IP43, co przekłada się na wyższą odporność na wilgoć i zapylenie niż w serii TRP.