

Link do produktu: <https://evopro.pl/ultralink-fastethernet-switch-4xpoe-2xuplink-usf64p-p-861.html>

Ultralink FastEthernet Switch, 4xPoE+, 2xUpLink USF64P

Cena brutto	180,81 zł
Cena netto	147,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	USF64P
Kod producenta	8517620000
Wymiary	133 x 32 x 78

Opis produktu

USF64P to niezarządzalny 6-portowy switch PoE Fast Ethernet serii Ultralink, przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at, z wbudowanym zasilaczem 100-240 V AC (60 W / 1,15 A) i obudową o wymiarach 133 x 32 x 78 mm. Cztery porty PoE RJ45 (10/100 Mb/s) obsługują automatyczną detekcję urządzeń PoE/PoE+, dostarczając do 30 W na port przy łącznym budżecie 60 W, a dwa porty uplink 10/100 Mb/s zapewniają połączenie z siecią nadrzędną. Urządzenie wyposażono w tryb Long Range wydłużający zasięg portów 1-4 do 200 m (10 Mb/s), funkcję VLAN, watchdog z automatycznym resetem zasilania urządzeń, które przestały odpowiadać, oraz sygnalizację optyczną LED; zakres temperatur pracy wynosi -10°C do +40°C.

Parametry techniczne:

- Typ switcha: niezarządzalny, standard
- Zasilanie: 100-240 V AC, desktop 60 W / 1,15 A
- Liczba portów: 6
- Porty PoE RJ45: 4 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at (PoE+)
- Napięcie PoE: 52 V DC
- Moc portu PoE: 30 W/port
- Budżet PoE: 60 W (wszystkie porty łącznie)
- Uplink RJ45: 2 x 10/100 Mb/s
- Tryb Long Range: OFF - 100 m / 100 Mb/s; ON - 200 m / 10 Mb/s (porty 1-4)
- Funkcje: VLAN, watchdog
- Sygnalizacja: optyczna LED
- Wymiary: 133 x 32 x 78 mm (+/-2 mm)
- Temperatura pracy: -10°C do +40°C
- Montaż: standard (desktop)
- Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie:

USF64P przeznaczony jest do zasilania i obsługi do 4 kamer IP lub innych urządzeń PoE/PoE+ w małych instalacjach monitoringu CCTV, systemach kontroli dostępu i sieciach teletechnicznych. Kompaktowa obudowa desktop i wbudowany zasilacz AC umożliwiają szybki montaż bez konieczności stosowania zewnętrznego zasilacza, co skraca czas instalacji. Tryb Long Range pozwala na wydłużenie zasięgu do 200 m bez extenderów, co jest przydatne przy instalacjach w rozproszonych obiektach. Funkcja watchdog automatycznie restartuje zasilanie urządzeń, które utraciły odpowiedź, zwiększając niezawodność systemu bez ingerencji instalatora.